

# 1\*1M铸铁闸门 钢制闸门 各型号启闭机

产品名称	1*1M铸铁闸门 钢制闸门 各型号启闭机
公司名称	邢台新渠工水利机械有限公司
价格	2500.00/台
规格参数	类型:铸铁闸门 品牌:新渠工 型号:1*1
公司地址	营台工业区
联系电话	86-0319-5489807 13293129219

## 产品详情

**\*\*邢台新渠工水利机械有限公司\*\***

是一家从事水利机械研发、生产、销售一体化服务规模型企业。我厂拥有精良的生产设备、雄厚的技术力量、完善的检测手段、健全的质量保证体系、产品结构合理、性能可靠、品种齐全、各项技术指标均达到行业标准。主导产品: (1) lq型螺杆启闭机系列手推带锁式: 0.3t-3t侧摇带锁式: 0.3t-5t手摇式: 3t-20t手电两用式: 3t-100t (单吊点、双吊点) (2) qpq、qpk、qpg、qh型卷扬式启闭机系列, 并有单吊点、双吊点和配有电驱动移动式, 根据用户要求加手摇设置, 产品吨位为: 6t-125t可与平板、弧形闸门配套使用。(3) 闸门系列: 有钢结构闸门和铸铁闸门两种型号。钢结构闸门以优质钢板为基材、采用橡胶止水(可为闸门表面进行喷沙、喷防腐金属涂料)。产品可根据用户要求提供图纸生产。铸铁闸门: 平面铸铁闸门、弧形铸铁闸门、高压铸铁闸门、拍门、潮门。可根据用户的需要采用镶铜、不锈钢等方式止水。(4) 各种规格橡胶止水带及伸缩缝橡胶带我厂产品启闭灵活、经久耐用、封闭性能好、自动化程度高, 是水利工程理想的机械设备。我们愿与全国各地的水利建设农业开发、城市防洪等各部门密切的合作。为中国水利业发展的需要, 提供我们最真诚的服务

联系人: (业务经理)王建强

电话13293129219

qq1055249234

一、铸铁闸门主要用途:

铸铁闸门主要用于给排水、防汛、灌溉、水利、水电工程中，用来截止、疏通水流或起调节水位的作用，根据建设部通用标准和美国awwa标准设计生产。它采用独特的外弧形设计，结构合理、受力均匀，采用优质灰口铸铁或球墨铸铁、不锈钢制造，止水密封面镶铜条或橡胶，并经精密加工后配研，达到平面接触密封，密封性能好，当密封止水性能下降时，可通过楔块装置的调整加以解决。

## 二、铸铁闸门结构特点：

1.铸铁闸门由门框、闸板、导轨、密封条、传动螺杆、吊块螺母/吊耳和可调整密封机构等部件组成，其中门框和闸板均由优质灰口铸铁或球墨铸铁制成，导轨左右对称布置且用不锈钢螺栓定位销与门框二侧端部连接（对中小口径的闸门，其导轨可与门框浇注成一体），导轨长度一般为闸门全开启高度的1/2~1/3，因而整体结构强度高、刚性高、耐磨、耐腐蚀性好、承压能力大。

2.通过楔块装置的楔紧达到密封，并经精密加工后配研，故密封性好。

3.采用预埋钢板或预埋螺栓式安装，安装、调试、使用、维护方便，使用寿命长。

4.品种规格齐全，适应性广。

5.与启闭机配套使用，闸门为工作部分，启闭机为闸门开启与关闭的执行部分，启闭机由人力、电机或气动、液压机构带动传动装置的齿轮、蜗轮蜗杆等运转，驱动传动螺母或螺杆转动使闸轴作垂直升降运动，从而开启或关闭闸门，达到放水、关水或调节水位的目的。

## 三、铸铁闸门主要技术性能参数：

### 1.型号与规格：

闸门：明杆式pgz\pz dn200 ~ dn2500mm

2.铸铁闸门主要性能指标：a) 闸门密封面配合间隙 0.1mm，密封座厚度大于10mm。b) 密封面每米长度渗水量：正向 0.7l/min·m反向 1.25l/min·m c) 公称压力 0.1mpa；密封试验压力0.1mpa。d) 工作环境：温度-20 ~ 120 湿度：95%工作介质：水与污水ph值：5~10 e) 安装位置：正常状态下正向迎水、处于铅垂状态。f) 最大工作水头：单向受压：正向：10m反向：5m双向受压：均为10m g) 启闭速度：不小于0.2m/min，不大于1.5m/min。h) 闸框距边壁距离 300mm，距池底距离 150mm~250mm

"供应1\*1M铸铁闸门 钢制闸门 各型号启闭机 厂家直销"的类型为铸铁闸门，型号是1\*1，是否加工定做为是，产品重量是以实物为准，品牌为新渠工，材质是铸铁