

EL100-01 B 0~1800 单笔小型长图记录仪/有纸记录仪/ER101

产品名称	EL100-01 B 0~1800 单笔小型长图记录仪/有纸记录仪/ER101
公司名称	上海帆扬机电有限公司
价格	3420.00/台
规格参数	加工定制:是 类型:温度记录仪 品牌:大华
公司地址	中国 上海市 虹口区 天宝路558弄4号202室
联系电话	86 21 51696800-8008 13901746056

产品详情

一、产品简介 I系列自动平衡小型记录调节、报警仪是应用最新电子和机械技术而制造的具有高质量、高可靠的小型记录仪、记录调节仪和记录报警仪。 I系列自动平衡小型记录调节、报警仪基型品种有记录和记录报警仪；记录方式有单笔、2笔、3笔和6点打点式；调节方式有二位置式、三位置式、比例位置式、pid式；报警方式有上限式(下限式)和上下限式；输入种类有ma、mv、热电偶、热电阻等。 I系列自动平衡小型记录调节、报警仪品种繁多，广泛应用于温度、湿度、压力、流量、医疗、气象、公害、液位控制、压力控制等各种工业量的记录及监测控制。二、产品特点采用iec推荐din标准规定尺寸144mm×144mm，体积小、重量轻、搬运方便。小型化多功能具有记录幅度100mm精度±0.5%，全刻度设定报警等许多优良性能。采用高可靠性元件，以无需维修保养为目标；采用密封式导电塑料滑线电阻，使用干簧开关的输入变换器以及自润滑轴承等高可靠的长寿命元件。采用印刷刻度板，便于刻度互换，检查简易。记录清晰：采用廉价方便的记录，记录清晰不断线，便于保养。丰富齐全的选件：为了进一步发挥I系列仪表的功能，具有高速计、传送信号等丰富的选购件。三、技术参数

输入信号：mv、dc 10mv以上、dc 500mv以下； 热电偶k、j、e、t3000c以上；s、b、6000c以上； 热电阻500c以上(pt100)刻度长度：100mm指示精度：输入量程的±5%指示精度：输入量程的0.25%平衡时间：输入量程移动约2s记录纸：折叠式有效幅100mm(全幅114mm)全长10m记录点数：笔式1、2、3笔 三种打点式6点记录方式：笔式：钎维笔连续记录 打点式：各点各色墨水印泥

盒打点记录6点1红2黑3蓝4绿5茶6紫。走纸速度：单速20mm/h(单笔、多点)；三速10、20、40mm/h(二笔、三笔)打点间隔：6s(50hz)；5s(60hz)记录笔间隔：约3mm电源：ac 220v(50hz)允许电压变动：额定值10%~15%相对湿度：0~50c相对湿度：10%~90%rh允许信号源阻：mv 10k 以下热电偶10k 以下(附熔断指示的志合150 以下)热电阻每线10 以下输入电阻：约8m 最大共模电压：ac200v共模除去比100db以上；串模除去比50db以上绝缘电阻：测定端子和接地端子间dc500v 20 m 以上电源端子和电源端子间dc1000v20m 测定端子和电源端子间ac1500v1min功率消耗：约8w(1笔式)；约10w(打点式)；约16w(2笔式)；约20w(3笔式)壳

体：前门：abs树脂； 表壳：普通钢板颜色：门：黑色 表壳：银灰色安装方法：面板嵌入安装重

量：1笔约3.4kg；2笔约4.6kg；打点约3.8kg；3笔约5.6kg

"供应EL100-01 B 0~1800 单笔小型长图记录仪/有纸记录仪/ER101"的加工定制为是，类型是温度记录仪，品牌为大华，型号是EL100-01，测量范围为0~1800，测量精度是0.5%FS