施耐德紧急停机脱扣开关 XY2CH13270H29 英制螺纹急停拉线开关

产品名称	施耐德紧急停机脱扣开关 XY2CH13270H29 英制螺纹急停拉线开关
公司名称	无锡盛特威自动化设备有限公司
价格	898.00/只
规格参数	加工定制:否 品牌:schneider/施耐德 型号:xy2ch13278
公司地址	无锡市滨湖区蠡湖街道景丽东苑12号
联系电话	15358007180

产品详情

技术信息	
主要信息	•
范围	preventa xy2
产品或组件类型	闭锁急停拉线开关
设备短名	xy2ch
就地信号	不带指示灯
电缆数量	1
最大拉线长度	15 m
覆盖颜色	灰色 ral 7032
复位	通过带密封套的按钮
触点类型和构成	2 nc
拉线固定点	右边或左边
连接到端子	螺钉夹紧端子1 x 0.52 x 1.5 mm ²
补充信息	·
触线操作	慢中断
紧固转距	0,81,2 n.m
电缆进线孔	用于m20 x 1.5电缆套的3带孔进线
机械寿命	10000 cycles
电缆卡具之间的距离	5 m
ie额定工作电流	0,27 a 在 250 v dc-13 , q600 符合 en/iec 60947-5-1 附录
	a3 a 在 240 v ac-15 , a600 符合 en/iec 60947-5-1 附录 a
ithe 约定封闭发热电流	10 a
ui额定绝缘电压	300 v 符合 ul 508300 v 符合 csa c22-2 no 14400 v ,
	污染等级: 3 符合 en/iec 60947-1
uimp额定冲击耐受电压	4 kv
	1

强制打开	有 符合 en/iec 60947-5-1 款项 3
接线端子间的阻抗	25 mohm 符合 en/iec 60255-7 级别 3 25 mohm
	符合 nf c 93-050 方法 a
短路保护	10 a 熔丝管 , gg 符合 en/iec 60269
高度	68 mm
宽度	201 mm
深度	95 mm
产品重量	0,865 kg

性能描述

xy2ch (最多至15m 拉绳保护)

xy2ce (最多至50m 拉绳保护)

> ip65防护等级> 1nc+1no, 2nc或, 2nc+1no三种触点组合> 有多种按钮复位方式可选, 戴罩, 蘑菇头, 钥匙等> 带直观的指示窗口, 指示触点状态和拉绳张紧度> ce, ul, csa认证

xy2cb (最多至100m或2*100m 拉绳保护) > 触点防护等级ip65, 外壳防护等级ip22> 1nc+1no, 2nc或, 2nc+1no三种触点组合

优势

急停拉线开关是一种易于使用和安装的安全对话产品,产品设计集成了紧凑和人性化的特点,主要功能 为对危险机械实现急停区域保护

应用范围

针对所有要求在机械设备周围实现急停功能的危险机械

注意:xy2ch13270触点形式是2nc(二常闭)不带指示灯,通过密封式按钮复位,电缆长15m,左手或右手侧拉线定位点,3个进线口!而xy2ch13273带指示灯功能!常规产品都是公制螺纹的,如果产品后面标有h29,就表示是英制螺纹!

- >拉杆复位、手动复位
- > 可选直观的指示窗口,指示触点状态和拉绳张紧度

> 拉绳出线方式灵活,可以左出线,或者有出线。> ip65防护等级> 1nc+1no 或 2nc 两种触点组合> 有多种按钮复位方式可选,戴罩,蘑菇头,钥匙等> 带直观的指示窗口,指示触点状态和拉绳张紧度> ce,ul,csa认证

qq:694256741 手机:15358007180

"施耐德紧急停机脱扣开关 XY2CH13270H29 英制螺纹急停拉线开关"的额定电压为AC380(V),额定电流是3(A),温度范围为-25---+85(),加工定制是否,防护等级为IP65,型号是XY2CH13278,适用范围为紧急停机脱扣线路开关带张紧器,品牌是Schneider/施耐德,产品认证为CCC,寿命是12万(次)