

施耐德紧急停机脱扣开关 XY2CH13270H29 英制螺纹急停拉线开关

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 施耐德紧急停机脱扣开关 XY2CH13270H29 英制螺纹急停拉线开关 |
| 公司名称 | 无锡盛特威自动化设备有限公司 |
| 价格 | 898.00/只 |
| 规格参数 | 加工定制:否 品牌:schneider/施耐德 型号:xy2ch13278 |
| 公司地址 | 无锡市滨湖区蠡湖街道景丽东苑12号 |
| 联系电话 | 15358007180 |

产品详情

| | |
|---------------|---|
| 技术信息 | |
| 主要信息 | |
| 范围 | preventa xy2 |
| 产品或组件类型 | 闭锁急停拉线开关 |
| 设备短名 | xy2ch |
| 就地信号 | 不带指示灯 |
| 电缆数量 | 1 |
| 最大拉线长度 | 15 m |
| 覆盖颜色 | 灰色 ral 7032 |
| 复位 | 通过带密封套的按钮 |
| 触点类型和构成 | 2 nc |
| 拉线固定点 | 右边或左边 |
| 连接到端子 | 螺钉夹紧端子 1 x 0.5...2 x 1.5 mm ² |
| 补充信息 | |
| 触线操作 | 慢中断 |
| 紧固转矩 | 0,8...1,2 n.m |
| 电缆进线孔 | 用于m20 x 1.5电缆套的3带孔进线 |
| 机械寿命 | 10000 cycles |
| 电缆卡具之间的距离 | 5 m |
| ie额定工作电流 | 0,27 a 在 250 v dc-13 , q600 符合 en/iec 60947-5-1 附录 a 3 a 在 240 v ac-15 , a600 符合 en/iec 60947-5-1 附录 a |
| ithe 约定封闭发热电流 | 10 a |
| ui额定绝缘电压 | 300 v 符合 ul 508300 v 符合 csa c22-2 no 14400 v , 污染等级: 3 符合 en/iec 60947-1 |
| uimp额定冲击耐受电压 | 4 kv |

| | |
|----------|---|
| 强制打开 | 有符合 en/iec 60947-5-1 款项 3 |
| 接线端子间的阻抗 | 25 mohm 符合 en/iec 60255-7 级别 3 25 mohm 符合 nf c 93-050 方法 a |
| 短路保护 | 10 a 熔丝管, gg 符合 en/iec 60269 |
| 高度 | 68 mm |
| 宽度 | 201 mm |
| 深度 | 95 mm |
| 产品重量 | 0,865 kg |

性能描述

xy2ch (最多至15m 拉绳保护)

xy2ce (最多至50m 拉绳保护)

> ip65防护等级> 1nc+1no, 2nc或, 2nc+1no三种触点组合>

有多种按钮复位方式可选, 戴罩, 蘑菇头, 钥匙等> 带直观的指示窗口, 指示触点状态和拉绳张紧度>
ce, ul, csa认证

xy2cb (最多至100m或2*100m 拉绳保护) > 触点防护等级ip65, 外壳防护等级ip22>
1nc+1no, 2nc或, 2nc+1no三种触点组合

优势

急停拉线开关是一种易于使用和安装的安全对话产品, 产品设计集成了紧凑和人性化的特点, 主要功能为对危险机械实现急停区域保护

应用范围

针对所有要求在机械设备周围实现急停功能的危险机械

注意: xy2ch13270触点形式是2nc (二常闭) 不带指示灯, 通过密封式按钮复位, 电缆长15m,左手或右手侧拉线定位点, 3个进线口! 而xy2ch13273带指示灯功能! 常规产品都是公制螺纹的, 如果产品后面标有h29, 就表示是英制螺纹!

>拉杆复位、手动复位

> 可选直观的指示窗口, 指示触点状态和拉绳张紧度

> 拉绳出线方式灵活，可以左出线，或者有出线。> ip65防护等级> 1nc+1no 或 2nc 两种触点组合> 有多种按钮复位方式可选，戴罩，蘑菇头，钥匙等> 带直观的指示窗口，指示触点状态和拉绳张紧度> ce, ul, csa认证

qq:694256741 手机：15358007180

"施耐德紧急停机脱扣开关 XY2CH13270H29 英制螺纹急停拉线开关"的额定电压为AC380 (V)，额定电流是3 (A)，温度范围为-25---+85 ()，加工定制是否，防护等级为IP65，型号是XY2CH13278，适用范围为紧急停机脱扣线路开关带张紧器，品牌是Schneider/施耐德，产品认证为CCC，寿命是12万 (次)