

江西钢结构防火涂料 武汉欧联伟业公司 钢结构防火涂料厂家

产品名称	江西钢结构防火涂料 武汉欧联伟业公司 钢结构防火涂料厂家
公司名称	武汉欧联伟业防火涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市硚口区汇丰企业天地4栋633
联系电话	13971143361

产品详情

武汉欧联伟业防火涂料有限公司创建于2002年，是防火涂料的厂家之一。产品种类已有电缆防火涂料、木结构、钢结构、织物、电缆、混凝土、隧道等各类基材的十多个品种。应用范围覆盖电力、邮电、冶金、石化、建筑、交通、商业、服务等行业。

预应力混凝土在高速发展的建筑中，采用混凝土的建筑结构十分普遍，其中，江西钢结构防火涂料，预应力钢筋混凝土比普通钢筋混凝土的抗裂性、刚度、抗剪性和稳定性更好，质量更轻，并能节省混凝土和钢材。但是，应用较多的预应力钢筋混凝土空心楼板的耐火性能很差，其原因是：预应力钢筋的温度达200 时，屈服点开始下降，300 时，预应力几乎全部消失，蠕变加快，非膨胀型钢结构防火涂料，致使预应力板的强度、刚度迅速降低，从而板中的挠度变化加快，板下面出现裂缝，预应力钢筋直接受到高温作用，室内薄型钢结构防火涂料，其刚度和强度进一步下降，混凝土在高温下性能也在改变，板下的混凝土受热膨胀方向与板受拉方向一致，助长了板中挠度的变化。混凝土在300 时，强度开始下降，500 强度降低一半左右，800 强度几乎丧失。在建筑火灾中，这类楼板均在0.5h左右即断裂垮塌。

武汉欧联伟业防火涂料有限公司创建于2002年，是防火涂料的厂家之一。产品种类已有电缆防火涂料、木结构、钢结构、织物、电缆、混凝土、隧道等各类基材的十多个品种。应用范围覆盖电力、邮电、冶金、石化、建筑、交通、商业、服务等行业。

第3.1.4 条

钢结构表面的杂物应清除干净，其连接处的缝隙应用防火涂料或其他防火材料填补堵平后方可施工。第3.1.5条 施工防火涂料应在室内装修之前和不被后继工程所损坏的条件下进行。施工时，对不需作防火保护的部位和其他物件应进行遮蔽保护，钢结构防火涂料厂家，刚施工的涂层，应防止脏液污染和机械撞击。第3.1.6 条 施工过程中和涂层干燥固化前，环境温度宜保持在5~38 ，相对湿度不宜大于90%，

空气应流通。当风速大于 5m/s，或雨天和构件表面有结露时，不宜作业。

武汉欧联伟业防火涂料有限公司创建于2002年，是防火涂料的厂家之一。产品种类已有电缆防火涂料、木结构、钢结构、织物、电缆、混凝土、隧道等各类基材的十多个品种。应用范围覆盖电力、邮电、冶金、石化、建筑、交通、商业、服务等行业。

要求混配好的浆液熟化15-25分钟后再施工，以保证浆料达到施工粘度。

2. 要求按施工能力确定配制涂料量，可随用随配。配制好的涂料应在120分钟内用完，凝固后不能再用。
3. 建议遍施工采用喷涂施工方法，涂层厚度不大于5毫米，第二遍开始可喷涂或抹涂，涂层厚度每遍以不超过10毫米为宜，每遍间隔时间为24小时，直至达到设计厚度不低于13.3毫米。
4. 要求施工现场环境温度5-38℃，相对湿度不大于85%。理化性能检验养护期28天，耐火性能检验养护期40天。
5. 如在室外涂刷，则在涂层基本干燥后，必须在防火涂料表面再涂刷耐酸、碱的改性涂料加以保护。
6. 未干燥的涂层不得碰撞、水冲和雨淋。

江西钢结构防火涂料-武汉欧联伟业公司-钢结构防火涂料厂家由武汉欧联伟业防火涂料有限公司提供。武汉欧联伟业防火涂料有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！