

泰仕风温风速计AVM-305/AVM305

产品名称	泰仕风温风速计AVM-305/AVM305
公司名称	深圳市佳信仪器仪表贸易有限公司
价格	1150.00/台
规格参数	加工定制:否 品牌:tes/泰仕 型号:avm305
公司地址	深圳市宝安区福永街道新和福园一路天瑞工业园 B区B1幢第三层
联系电话	0755-27307248 13428727347

产品详情

风温风速计avm-305

可测风速操作容易灵敏精确大型4位lcd显示低耗电量最大值/
最小值/ 平均值/ 读值锁定功能内建低电力指示自动关机
(10分钟)rs-232c界面选配: prova 300xp热感应式打印机可测风温

电器规格: (23 ± 5)

风速测量范围:

单位	范围	分辨率	threshold	准确率
m/s (公尺/ 秒)	0.0 - 45.0	0.01	0.3	± 3% ±
ft/min (呎/ 分)	0 - 8800	0.01/0.1/1	60	± 3% ±
knots (海哩/ 小时)	0.0 - 88.0	0.01/0.1	0.6	± 3% ±
km/hr (公里/ 小时)	0.0 - 160.0	0.01/0.1	1.0	± 3% ±
mph (英哩/ 小时)	0.0 - 100.0	0.01/0.1	0.7	± 3% ±

	m/s 单位转换表:	ft/min	kn
1 m/s	1	196.87	1.
1 ft/min	0.00508	1	0.
1 knot	0.5144	101.27	1

1 km/hr	0.2778	54.69	0.
1 mph	0.4464	87.89	0.

风温测量范围: $= (9/5) \times$

单位; $= (5/9) \times (-32)$	范围
	-5.0 – 0.0
	0.0 – 40.0
	40.0 – 50.0
	50.0 – 60.0
	23.0 ~ 32.0
	32.00 ~ 104.00
	104.00 ~ 122.00
	122.00 ~ 140.00

一般规格：

螺孔尺寸:	1/4" x 20
工作温度:	表: 0 ~ 50 (32 ~ 122) 风扇: 0 ~ 60 (32 ~ 140)
工作湿度:	小于80% rh
工作压力:	500mb-2bar
储存温度:	-40 ~ 60 (-40 ~ 140)
消耗电流:	约 6ma
电池类型:	1.5v aa 电池 x 2
电池寿命:	200小时 (使用 2000ma-小时 电池)
尺寸: 表	78 x 130 x 40mm
尺寸: 风扇	66 x 132 x 29.2mm
重量:	250g (含电池)
附件:	携带盒 x 1、说明书 x 1、1.5v 电池 x 2rs-232c对usb线软件cd软件说明
选配:	prova 300xp 热感应式打印机

"供应泰仕风温风速计AVM-305/AVM305"的加工定制为否，品牌是TES/泰仕，型号为AVM305，类型是数字式风速仪，测量范围为见说明，电源是1.5VAA电池x2