

# 蒲东机械供应出渣机 新乡蒲东机械

产品名称	蒲东机械供应出渣机 新乡蒲东机械
公司名称	新乡市蒲东机械有限公司
价格	10000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:新乡蒲东机械 型号:标准
公司地址	辉县市孟庄镇大蒲水东头
联系电话	0373-2027818 15617167527

## 产品详情

刮板出渣机是用于1-6吨/时链条炉排及往复锅炉的机械化排渣装置，锅炉采用机械化排渣后，能减少劳动强度，减少环境污染，使锅炉房卫生条件得到改善。

根据刮板输送机的结构特点,日常维护应从以下几个方面来进行：

经常检查运转是否正常，是否有不正常的噪声，发现故障应及时停车排除。

运行过程中严防铁块、大块硬物等混入槽内，以免损坏机器。

定期清除输送机里的麻绳等杂物，以免缠绕链条后使电机过载，损坏电机和减速器。

检查链条是否断裂或松动，及时更换或修复；检查刮板是否损坏或磨损。如果有弯曲变形或丢失的刮板，

检查链条、链轮是否过度磨损。

定期润滑轴承、齿轮和减速器等。

定期检查所有安全保护装置，确保它们能可靠工作。

定期检查所有螺栓联接的紧固程度，如发现松动应及时拧紧，为防止链板松动可将链钩上的螺母焊住，需维修时再拆下的链钩。

经常检查和调整驱动皮带或链条的张紧度。

对于刮板输送机来说，保持合适的链条张紧度是最关键的日常维护工作之一。链条既不能太紧也不能太松，链条过紧会导致链条过早磨损，以及链条、链轮和轴承等问题，链条张紧度不够可能引起链条断裂。如果链条不够紧，它就可能挂

- 1、设有机械过载保护装置，使设备运行的安全性得到保证。
- 2、设备外观美观，维修方便，圆环链条采用高强度淬火链，使用寿命长。
- 3、刮板与链条连接采用插销式，比国内同类产品采用焊接式，运行更平稳可靠，而且拆卸方便，更重要的是两大、不掉链。
- 4、设备拖动力大，比国内同类产品打出一倍（同等功率条件下）。

刮板捞渣机主要有机体、刮板链条、上导轮、下导轮、驱动装置、传动系统、张紧装置图

整体外形结构图：

序号	项目	参数
1	捞渣能力	2t/h
2	刮板线速度	3.9m/min
3	电动机功率	1.1kw
4	末级额定转矩	750n.m
5	刮板长度	330mm
6	设备运行噪音	<80db(a)
7	外形尺寸	4450.5450.6450.7450.8450 × 522 × 3100 ( mm )

"蒲东机械供应出渣机"的结构形式为各种型号，型号是标准，适用范围为锅炉煤炭，适用燃料是标准，燃料耗量为额定，品牌是新乡蒲东机械，加工定制为是