

VC850 相序表 上海强越

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | VC850 相序表 上海强越 |
| 公司名称 | 上海强越电气有限公司 |
| 价格 | 220.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:上海强越 型号:vc850 |
| 公司地址 | 嘉定区叶城路1288号5幢224室 |
| 联系电话 | 86 021 56771289/66306700 13681601026 |

产品详情

简单介绍:该指示器用于检查三相电源的相序计缺相。广泛用于配电盘，大型接线排等端子的相序检查。由于仪器本身密封性能好，可有效地防止灰尘进入，保证其很高的可靠性，该指示仪小型轻便，易携带，经久耐用，表面没有暴露的金属件，绝对保证用户使用安全。

大量生产和销售核相仪，高压开关机械特性测试仪，轴承感应加热器，钳形接地电阻测试仪，数字式绝缘测试仪，高压测量仪（分压器），高压开关机械特性测试仪，耐电压测试仪，测高仪，微电脑继电保护测试仪，智能化介质损耗测试仪，高压测量仪（分压器），交直流高压试验变压器，耐电压测试仪，水内冷发电机绝缘测试仪，高压开关机械特性测试仪，继电保护测试仪，轴承感应加热器，钳形接地电阻测试仪，绝缘电阻测试仪（吸收比，极比指数，兆欧表），高压验电器（直流放电棒），继电保护测试仪，轴承感应加热器，智能化介质损耗测试仪，高压开关机械特性测试仪，工字钢电缆滑车，移动电缆滑线，单极组合式滑触线，多极管式滑触线，专用测试器材，多功能高空接线钳，高压无线核相器，矿用电缆故障检测仪，相序计，智慧拉杆式测流仪，高压开关机械特性测试仪，继电保护测试仪，智能化介质损耗测试仪，耐电压测试仪，交直流高压试验变压器，高压测量仪（分压器）

相序计 相序表 上海强越电气 详细介绍

型号:vc850简单介绍:该指示器用于检查三相电源的相序计缺相。广泛用于配电盘，大型接线排等端子的相序检查。由于仪器本身密封性能好，可有效地防止灰尘进入，保证其很高的可靠性，该指示仪小型轻便，易携带，经久耐用，表面没有暴露的金属件，绝对保证用户使用安全。

技术规格

| | |
|---------|---|
| 功能 | 检相（正相，逆相）、活线检查、简易检电、缺相判断、断点查找、线路检修 |
| 电源 | dc3v 2节5号锰合金电池(r6p)，连续使用时间约200小时 |
| lcd尺寸 | 40mm × 33.5mm；显示域：38mm × 26mm |
| lcd显示模式 | htn豪华蓝屏 |
| 活电范围 | ac70 ~ 600v，40 ~ 70hz(正弦波连续输入) |
| 可钳导线尺寸 | 外径 ϕ 18mm（相当导线截面积120mm ² ）的绝缘电线 |
| 显示 | 【正相】4个检相灯和1个箭头灯按顺时针方向顺次亮灯 |

| | |
|--------|---|
| | <p>【逆相】4个检相灯和1个箭头灯按逆时针方向顺次亮灯</p> <p>【活电】电压设定范围内r-s、s-t灯点亮</p> <p>【缺相】r-s、s-t灯不亮</p> <p>【断路】r-s、s-t灯不亮</p> |
| 开机指示 | 开机后，lcd背光灯亮，开机指示灯亮 |
| 自动关机 | 开机约3分半钟后，仪表自动切断电源 |
| 仪表尺寸 | 宽高厚70mm × 75mm × 30mm |
| 钳夹引线长 | 0.5m |
| 仪表重量 | 约180g (含电池) |
| 工作温湿度 | -10 ~ 55 ; 80%rh以下 |
| 存储温湿度 | -20 ~ 60 ; 90%rh以下 |
| 测量最高电压 | ac600v |
| 绝缘强度 | 5.4kvrms |
| 最大额定功率 | 100mva |
| 适合安规 | en61010-1 : 2001、en61010-031 : 2002、污染等级2、cat (600v)、瞬间过电压6000v |

"供应VC850 相序表"的品牌为上海强越，型号是VC850，规格为.VC850，外形尺寸是.70mm × 75mm × 30 (mm)，重量为.1 (Kg)，产品用途是.检相 (正相，逆相)、活线检查、简易检电、缺相判断、断点查找、线路检修