

联机版可达50次循环 多次循环蓄电池充放电一体机 DK-SF200C-4

产品名称	联机版可达50次循环 多次循环蓄电池充放电一体机 DK-SF200C-4
公司名称	杭州得康蓄电池修复仪有限公司
价格	6000.00/台
规格参数	加工定制:是 类型:容量测试仪 品牌:de kang
公司地址	杭州市西湖区三墩镇三墩街道西园一路12号三楼
联系电话	86-0571-88951320

产品详情

【产品特性】：

得康电动汽车蓄电池多次循环充放电一体机最大充电电流可达10a，最大放电电流可达20a，最大充放循环次数可达50次。大电流操作更省时，自动充放循环更便捷，更高效！

可用于电动自行车、电动摩托车、电动叉车、电动汽车等用铅酸蓄电池的高精度容量测试，普通充电，补水维护式充电，电池寿命检测等。

【产品简介】：

恒流放电高精度容量测试、普通三段式充电、补水维护式充电为一体，自动多循环充放电。

操作模式分为：简单模式、专业模式。六种工作模式。

得康公司专用液晶屏显示，各项指标一目了然。

具有极性保护，防反接等功能。

得康蓄电池循环测试仪sf200分为sf200a-4、sf200b-4、sf200c-4三个型号。区别如下：

型号

sf200a-4

sf200b-4

尺寸 高度：18cm × 宽度：50cm × 厚度：39cm

重量 12kg

路数 4路

电 放电电流： 0.5 ~ 20a恒流,电流0.1a可调

气 放电终止电压： 2 ~ 20v可调,调节幅度0.1v

指 充电电流： 0.5 ~ 10a可调,电流0.1a可调

标 充电电压： 7.3 ~ 23v，电压0.5v可调（即适合6v/12v/16v电池充电）

最大测试充放电时间： 99.99小时

最大测试容量： 999ah

最大循环次数： 1次 50次

联机保存、打印： 无 无

市场价： 3600元 4800元

液晶屏

3.2寸得康定制液晶屏，图文显示，形象直观

风扇

- 调速风扇。进口风扇，自动温控，有效降低工作时风扇噪音和风扇工作时间，减少机箱内灰尘

放电控制

元件

- 双mos管放电，最大极限参数96a/200v，放电电流增大至20a，稳定性更高

充放电转

换电路

- 30a继电器。用于20a放电，设计余量大

充电整流

电路

- 最大20a整流滤波能力，具有防反接功能

充电电源

电路

最大280w输出功率（功率增大86%，充电更快）

控制电源

电路

- 得康专业定制控制电源，误差±0.2v，控制电路工作更稳定

控制电路

- 独立控制板，贴片工艺，精度更高，抗干扰能力强，稳定性高

联机通讯

带隔离联机通讯板。即使电池串联时操作，可以保障不损坏通讯板及控制电路具备与计算机通讯功能，循环测试过程监控，实时充放电曲线绘制，生成数据报表。

输出接口

全铜四芯输出连接器，最大电流可达50a，有橡胶保护盖

联机操作，电脑设置参数，电脑启动。电脑查看充电动态，电脑自动采集数据，保存数据，查看历史曲线等。超强功能，技术领先！

【交易信息】

生产厂家：	杭州得康蓄电池修复仪有限公司
厂家地址：	浙江省杭州市西湖区西湖科技经济园西园一路12号
厂家电话：	0571-89905400，4006-520-999，15868893672
厂家传真：	0571-88951320
厂家网站：	www.hzdk.com

"联机版可达50次循环 多次循环蓄电池充放电一体机 DK-SF200C-4"的重量为13.5 (Kg)，类型是容量测试仪，产品用途为蓄电池容量测试仪，型号是SF200C，规格为4路，品牌是dekang，加工定制为是，外形尺寸是180 × 500 × 390 (mm)