

停电可手拉.到位自停.窗帘电机, 家用电机, 电动窗帘电机

产品名称	停电可手拉.到位自停.窗帘电机, 家用电机, 电动窗帘电机
公司名称	深圳市易思德科技有限公司
价格	600.00/套
规格参数	品牌:永力 产品类型:交直流两用电动机 型号:eg800-80ac002
公司地址	深圳市福田区龙尾路嘉梅厂房三楼(东侧)
联系电话	86-0755-83315087 13148890626

产品详情

eg800-80ac01停电可手拉电机

同步带传动, 停电可手拉窗帘,

扭力大, 震动小, 传动平稳, 静音设计,

完善的绝缘保护和温升保护,

电子自动定位电机内置无线接收器, 电机到位自停, 无需设置行程。

家装新宠-遥控电动窗帘机简介

如今, 随着人们生活水平的提高, 现在有些家庭将室内装修和现代智能控制融合在一起作为一种室内装修的新时尚。而窗帘作为装修业不可或缺的一部分, 其产业和市场也日益火爆, 生活水平的提高也促使智能化门窗开始进入普通居民家。家装市场上具有智能化的家用遥控窗帘机以它独特的功能和特点, 备受装修家庭青睐, 以下主要介绍家用遥控电动窗帘机的结构和功能。

遥控电动窗帘机由三部分组成:

一、控制窗帘开、闭的智能控制器系统。

二、操作和设置主控制器的红外遥控器。

三、拉动窗帘的执行机构—电机和拉动机构。主机控制电机的正、反转，通过滑轮拉动窗帘自动闭合或者打开。

也可以使红外遥控器可以直接遥控窗帘的开闭，用遥控器对主控制器进行自动功能的设置，一旦设置并开启自动控制功能，主控制器将按设定功能自动完成控制。

主控制器是本控制系统中的关键部分。遥控电动窗帘机按照用户个人爱好，有四种工作方式供用户选择使用：

1.有些用户喜欢使用时控工作方式，即在主控器上设置好开关时间，清晨拉开时间到，窗帘徐徐拉开，傍晚关闭时间到，窗帘自动关闭。临时拉开或者关闭，只需使用遥控器，轻轻按一下“打开”或者“关闭”按键即可。

2.半自动手动控制：半自动手动控制是在打开或关闭窗帘的时候，只需要按一下“正转”或“反转”按键后，窗帘到位自动停止。

3.智能化的亮度控制：窗帘的打开或者关闭是主控制器通过测试环境亮度完成的自动控制，“天黑关闭，天亮打开”具有智能管理的方式，不产生误动作。

4.手动控制：使用红外遥控器直接控制窗的拉开或者关闭。因为控制是通过人工完成，故成为手动控制，即手动控制执行电机正转、反转和停止。

围绕以上四种工作方式，遥控电动窗帘机还有几项辅助功能可供用户选择，现介绍如下：

a.环境亮度自适应性：

根据用户室内采光情况的不同，以及窗帘控制器安装的位置不同，用户需要自动关闭或打开窗帘的亮度要求也不同，本机特意为用户设置了环境亮度自动功能。由用户根据需要自行设定环境亮度级别来调整，使智能光控窗帘的关闭或拉开更富有智能化、人性化。

b.遥控电动窗帘机工作鸣响提示：

具有工作状态指示，电机工作在正转、反转状态的时候，数码管均有相应的工作状态显示，当鸣响功能开启后，还能发出鸣响提示。当用户设定该功能后，电机关闭或拉开窗帘的时候，控制器发出“嘀嘀”鸣响提示，更具有趣味性和实用性。

鸣响提示另外具有：整点报时功能，当用户根据自己喜好设置此功能后，每天上午7点到晚上的22点之间，每到整点的时候，则按当时时间报出相应的时间提示音。

c.工作状态记忆：

用户输入的所有数据和设置的各种工作状态自动记忆储存，不怕停电，停电情况下数据一直保存。

d.查询当前状态：

无论任何时候，用户都可以对当前控制器的工作方式和状态进行查询。例如：查询环境亮度系数。

e.电机自动保护：

在窗帘开启或关闭时，若有异物影响运行时，电机会自动断电。另外，遥控电动窗帘机还具有安全性、稳定

性高等特点：该产品使用12伏电压，安全可靠。并具有灵敏度高，抗干扰性强等优点。该机工作可靠，使用寿命长。身处室内20多米范围内，可遥控窗帘开关自如,操作简单方便而且遥控器可以同时控制多个窗帘的开关。

遥控电动窗帘机是目前国内和国际家装行业窗帘更新换代的最新产品。因其安装简单、经济实用，从而走进千家万户，并广泛用于住宅、宾馆、舞台、多媒体教室、会议室、影剧院等场所，市场前景相当看好。

"停电可手拉.到位自停.窗帘电机,家用电机,电动窗帘电机"的额定电压为220 (V)，额定功率是0.08 (kW)，型号为EG800-80AC002，极数是2极，产品类型为交直流两用电动机，品牌是永力，产品认证为CCC，额定转速是88.6 (rpm)，功能为交流开合帘电机