

液氧卸车拉断阀 DN40液氧拉断阀 价格实惠

产品名称	液氧卸车拉断阀 DN40液氧拉断阀 价格实惠
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	售后服务:随时联系, 售后无忧 材质:304L、316L 型号:DN32、DN40等
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

产品详情

近年来,低温拉断阀在工业领域中的应用越来越广泛,特别是液氧卸车拉断阀在液氧行业中扮演着举足轻重的角色。作为一家专业生产低温拉断阀的公司,连云港广优机械设备有限公司向您推荐我们的最新产品——DN40液氧拉断阀。

作为一种低温拉断阀,这款产品具有优异的性能和实惠的价格,完全满足您的需求。以下是该产品的详细参数:

产地:连云港 是否定制:按需定制 适用介质:液氮、液氧、液氩 型号:DN40等 材质:304L、316L
售后服务:随时联系,售后无忧 低温拉断阀的材质选择

低温拉断阀的材质是确保其可靠性和耐用性的关键因素之一。我们的DN40液氧拉断阀采用了优质的304L和316L材质,可以在极低温的环境下保持稳定的工作性能。无论是在液氮、液氧还是液氩的场景中,都能发挥出色的表现。

低温拉断阀的作用

低温拉断阀在液氧卸车过程中起到了至关重要的作用。它能够准确控制卸车过程中液氧的流量,确保安全稳定地将液氧导入目标设备。而且,在卸车完成后,低温拉断阀还能够可靠地关闭,防止液氧泄露,保护工作环境。

多种型号供您选择

我们的DN40液氧拉断阀提供多种型号供您选择,包括DN32、DN40等,以满足不同场景下的需求。无论是小型设备还是大型工程,我们都能为您提供合适的产品。

多方面的优势

除了以上提到的材质选择和适用性，DN40液氧拉断阀还有其他诸多优势。，它在使用过程中能够保持较低的温度，有效减少能量损耗。，它的结构紧凑，占据空间小，安装方便。此外，我们的产品还通过了严格的质量检测，保证了其可靠性和使用寿命。

使用注意事项 在使用低温拉断阀过程中，应定期检查阀门的密封性能，确保不漏气、不漏液。

在操作过程中，避免对阀门施加过大的力量，以免损坏密封面。

使用过程中如发现异常，应及时联系我们的售后服务团队，以获取及时的解决方案。

通过以上的介绍，相信您对我们的DN40液氧拉断阀有了更全面的了解。如果您有购买需求或更多疑问，请随时联系我们。我们将竭诚为您提供优质的产品和服务。

低温拉断阀性能参数

1. 公称通径：DN25, DN50；
2. 公称压力：0.6MPa~2.5MPa
3. 设计温度：-196；工作温度：-196 ~ 80
4. 适用范围：液氧、液氮、液氩、液化天然气（LNG）等。
5. 材质：316L