

FT43H杠杆浮球式蒸汽疏水阀

产品名称	FT43H杠杆浮球式蒸汽疏水阀
公司名称	浙江捷达阀门有限公司
价格	1500.00/个
规格参数	品牌:捷达 型号:ft43h 材质:碳钢
公司地址	永嘉县桥下镇六岙村
联系电话	67985733 15967798801

产品详情

杠杆浮球式疏水阀型号：ft43h 公称通径：15~100mm 材质：铸钢，不锈钢等工作压力：1.0~4.0mpa
适用范围： 350 热动力式

是利用蒸汽和凝结水的高度、温度、流速的差异，通过各种机构来实现蒸汽疏水阀的启闭，达到阻汽排水的目的。它主要有三个节能作用。

第一，迅速排出蒸汽使用设备内产生的凝结水，使蒸汽使用设备的加热效率保持在最佳状态，使设备内的凝结水不形成滞留，最大限度地确保设备内的蒸汽空间，这样可经常保持最高的加热效率。一旦蒸汽疏水阀不能充分的发挥作用，由于凝结水的滞留，不仅蒸汽使用设备的性能受到很大的影响，有时甚至使生产设备完全陷于瘫痪。

第二，迅速排出开始启动时设备内的空气和低温凝结水，从而缩短预热运转时间。开始通汽时，蒸汽输送管路和蒸汽使用设备内部都充满了空气，如不将它们排除，就无法送入蒸汽。此外，在蒸汽输送管路和蒸汽使用设备升温达到蒸汽温度的过程中，所产生的初期低温凝结水也要迅速排出，使设备在短时间内实现正常运转，这是提高生产效率的重要条件，特别是间歇生产的场合，由于缩短了预热时间，也就缩短了每次的作业时间，由于增加了处理次数，最终可增加产量。以前，在预热运转时，先开启旁通阀来排放初期空气和低温凝结水，现在由于选用了恰当的蒸汽疏水阀，既可自动排出初期空气和初期低温凝结水，又可节省人力。

第三，降低蒸汽疏水阀自身的蒸汽消耗量。所谓蒸汽疏水阀自身的蒸汽消耗量，一般是指蒸汽泄漏而言，是蒸汽疏水阀动作需要的蒸汽量和散热损失量之和。

"供应FT43H杠杆浮球式蒸汽疏水阀(图)"的类型(通道位置)为直通式，标准是国标，公称通径为32 (mm)，种类是浮球式，工作温度为350，材质是碳钢，流动方向为单向，压力环境是1.0~4.0，零部件及配件为阀体，型号是FT43H，形态为浮球式，连接形式是法兰，品牌为捷达，适用介质是蒸汽，驱动方式为蒸汽