

J3X自由浮球式蒸汽疏水阀、J3X疏水阀、TLV浮球疏水阀

产品名称	J3X自由浮球式蒸汽疏水阀、J3X疏水阀、TLV浮球疏水阀
公司名称	北京文达伟业机电设备有限公司
价格	1200.00/个
规格参数	品牌:日本tlv 型号:j3x 材质:铸铁
公司地址	北京市北京经济技术开发区宏达南路5号1幢一层119
联系电话	59799400 13901147574

产品详情

j3x · jf3x自由浮球式蒸汽疏水阀

带有热静力排空气装置的自由浮球式蒸汽疏水阀

j3x浮球疏水阀特点

紧密密封、性能可靠的铸铁、球墨铸铁或不锈钢材质的自由浮球式蒸汽疏水阀、适用于小型加工工艺。

- 1.自动调节型自由浮球式疏水阀可提供连续、平稳和低速的冷凝水排放。
- 2.高精磨加工的浮球、阀嘴始终位于水面下、具有完美的密封性、即使冷凝水量很少、也不泄蒸汽。
- 3.只有一个运动部件-浮球、避免了阀的集中磨损、不需维修、延长了使用寿命。
- 4.具有“故障常开”功能的热静力膜盒（x-元件）自动排放接近于蒸汽温度的空气、确保快速启动、加热均匀、提高生产率。
- 5.在线更换内件和清理非常简便、减少了维修费用。
- 6.内置大流通面积过滤网、保证无故障工作。

j3x · jf3x自由浮球式蒸汽疏水阀的疏水量：冷凝水排量大约在每小时50 kg到500 kg之间。

tlv浮球疏水阀-j3x的图片：

j3x · jf3x自由浮球式蒸汽疏水阀的参数表：

型号	j3x	jf3x
连接方式	螺纹	法兰
口径 (mm)	15,20,25	
阀嘴	2,5,8,10,21	2,5,8,10,16
最大工作压力 (mpag) pmo	0.2,0.5,0.8,1.0,2.1	0.2,0.5,0.8,1.0,1.57
最大工作压差 (mpa) pmx	0.2,0.5,0.8,1.0,2.1	0.2,0.5,0.8,1.0,1.57
最小工作压力 (mpag)	0.01	
最大工作温度 () tmo	220	
x-元件的过冷度 ()	6 以内	
x-元件的类型	b	
受压外壳的设计条件 (非工作条件):最大允许压力 (mpag)pma:2.1(j3x),1.57(jf3x) 最大允许温度 () tma:220		

j3x自由浮球疏水阀外形尺寸：

j3x自由浮球式蒸汽疏水阀的订货型号有：j3x-2 j3x-5 j3x-8 j3x-10 j3x-16 j3x-21

"J3X自由浮球式蒸汽疏水阀、J3X疏水阀、TLV浮球疏水阀"的标准为日标，公称通径是DN15-25 (mm)，种类为浮球式，工作温度是常温，材质为铸铁，流动方向是单向，压力环境为常压，型号是J3X，连接形式为螺纹，规格是DN15-25，品牌为日本TLV，适用介质是蒸汽，驱动方式为蒸汽