

ZDLP电子式电动单座调节阀

产品名称	:ZDLP电子式电动单座调节阀
公司名称	永嘉苏正阀门有限公司
价格	2000.00/套
规格参数	加工定制:是 品牌:苏正 型号:zdlp-16cdn100
公司地址	瓯北镇浦一工业区
联系电话	86-577-67365650 057767367650 13738783879

产品详情

“苏正”牌zdlp型电子式电动单座调节阀是由3810I型电子式电动执行机构和单座调节机构内有伺服系统，无须另配伺服放大器，有输入讯号及电源即可控制运转，运线简单，调节机构采用平衡式阀塞结构，具有阀塞稳定性好，易产生震动，噪声低，对温度敏感性小，允许使用压差较大等特点。适用于泄漏要求不严格场合。如图:产品型号

类别	低温型	常温型	中温型
型号	16kzdlp-40 d64 b	16zdlp- 40 k64 b	16zdlp-40 kg64

主要性能指标

项目	基本误差%	回差%	死区%	允许泄漏量
性能指标	± 5.0	3.0	3.0	1~10-3x阀的额定容量

主要技术参数

公称通径dn (mm)	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
额定流量系数 (kv)	10	16	25	40	63	100	155	250	370	580	900	1300
流量特征	直线；等百分比											
公称压	1.6, 4.0, 6.4											

力 (mpa)					
配用执行机构型号	361lsa-20	361lsb-30	361lsb-50	361lsc-65	361lsc-99
行程(m)	16	25	40	60	100
作用方式	电开式(k常用) 电闭式(b)				
输出信号	0-10ma, 4-20ma, 1-5voc				
供电电源	220v, 50-60hz				
适用温度()	低温型: -250 ~-60 常温型: -20 ~200 中温型: -40 ~450				
固有可调比(r)	50:1				

允许压差

公称通径dn(m)	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	260	300
允许压差(mpa)	pn值							5.4	4.5	3.6	2.6	3.2

外形尺寸(单位:mm)

公称通径dn	d	l			h					h1
		pn(mpa)			低温型			常温型	中温型	
		1.6	4.0	6.4	-250	-20	-100			
25	225	200	205	210	1523	1320	1120	669	822	117
32	225	200	210	220	1523	1423	1223	817	876	120
40	255	220	230	251	1717	1517	1317	892	960	125
50	255	250	255	286	1729	1529	1329	850	1003	131
65	255	275	285	311	1860	1660	1460	967	1126	171
80	255	300	310	337	1878	1678	1478	994	1152	189
100	255	350	355	394	1897	1697	1497	1026	1193	208
125	310	410	425	440	2050	1850	1650	1201	1329	243
150	310	450	460	475	2255	2055	1855	1360	1587	275
200	310	600	615	630	2300	2100	1900	1440	1667	320
250	-	670	685	700	-	-	-	1649	1884	390
300	-	735	750	765	-	-	-	1760	1999	450

"供应:ZDLP电子式电动单座调节阀"的类型(通道位置)为二通式, 标准是国标, 公称通径为DN15-350 (m m), 工作温度是常温, 加工定制为是, 材质是碳钢, 流动方向为单向, 压力环境是常压, 零部件及配件为电动执行机构, 型号是ZDLP-16CDN100, 形态为柱塞式, 密封形式是硬密封型, 连接形式为法兰, 品牌是苏正, 适用介质为水,蒸汽,油品, 驱动方式是电子