

# 上海路涛、ZDLP-16C精小型电动单座调节阀

产品名称	上海路涛、ZDLP-16C精小型电动单座调节阀
公司名称	上海路涛泵阀有限公司
价格	2600.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:上海路涛 型号:zdlp-16c
公司地址	上海市金山区朱泾镇金龙新街528弄1118号-368
联系电话	15221609386

## 产品详情

<p>zdlp电子式电动单座调节阀,由ps配psi执行机构和3610系列直行程电动执行机构和低流阻直通单座阀组成。(也可配其它品牌直行程执行机构)。电动执行机构为电子式一体化结构,内有伺服放大器,输入控制信号(4-20madc或1-5vdc)及电源即可控制阀门开度,达到对压力、流量、液位、温度等工参数的调节。具有动作灵敏、连线简单、流量大、体积小、调节精度高等特点。控制精度和性能比dkz型有明显提高。单座阀适用于对泄露量求严格、阀前后压差低及有一定粘度的场合。广泛应用于电力、冶金、化工、石油、环保、轻工、设备等行业。</p> <p>主要技术参数和性能指标调节机构主要技术参数</p>	配psi执行机构	配3611执行机构(中温带波纹管)																

公称通径	g3/4"	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
													0	0		





	散热片型	888	900	930	937	102 5	104 2	108 5	128 5	130 5	180 5	182 5
	d(mm)	176									225	
	重量(kg)	15	17	24	29	49	61	82	150	211	370	570
配361I	h(mm) 普通型	501	513	650	652	770	782	800	108 0	112 5	134 5	136 5
	散热片型	651	663	815	822	950	967	101 0	134 0	138 5	162 5	164 5
	d(mm)	225						310				
	重量(kg)	23	24	39	44	64	76	97	203	264	418	618

相关型号:

zsap型电子式电动单座调节阀zdljp型电子式电动精小型单座调节阀zdsjp型电子式精小型电动单座调节阀

订货须知订货时请填写《规格书》或注明以下内容：一、若订货前还未选定型号，请向我们提供您的使用参数:1.公称通径、额定流量系数kv，2.流体性质（包括公称压力、温度、粘度或酸性），3.阀作用形式(电-关式或电-开式)，4.流量特性，5.阀前、阀后压力，6.阀体、阀芯材料，7.输入信号，8.是否带附件，说明附件型号。以便我们的为您正确选型。二、若已经由设计单位选定我公司的产品型号，请按型号直接向我司销售部订购；三、当使用的场合非常重要或管路比较复杂时，请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们的专家为您审核把关。

"【上海路涛、厂家直销】ZDLP-16C精小型电动单座调节阀"的是否提供加工定制为是，品牌是上海路涛，型号为ZDLP-16C，材质是铸钢，连接形式为法兰，公称通径是15-400（mm），适用介质为蒸汽,各种高腐蚀化学介质，压力环境是常压，工作温度为常温，流动方向是单向，驱动方式为电子，零部件及配件是执行器，形态为旋塞式，类型(通道位置)是二通式，标准为国标，密封形式是硬密封型