

ZXX[Q].系列气动薄膜三通调节阀 &6

产品名称	ZXX[Q].系列气动薄膜三通调节阀 &6
公司名称	永嘉千佳阀门制造有限公司
价格	3200.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:上海伟流 型号:zxx
公司地址	永嘉县东瓯街道浦一村
联系电话	86 0577 21823808 15355934709

产品详情

产品介绍

zxx[q].系列气动薄膜三通调节阀采用圆筒型薄壁窗口形阀芯结构，不同于柱塞形阀芯的衬套导向。配用多弹簧执行机构，具有结构紧凑、重量轻、体积小、拆装方便等优点。广泛应用于精确控制气体、液体、蒸汽等介质，工艺参数如压力、流量、温度、液位保持在给定值。适合于把一种流体通过三通阀分成二路流出或是把两种流体经三通阀合并成一种流体的场合。本系列产品有三通合流及三通分流两种。公称压力有1.6、4.0、6.4mpa；阀体口径范围dn25~200。适用流体温度由-60 ~+450 。泄漏量标准为iv级。流量特性有直线、抛物线两种。

产品特点

流对对阀芯作用方向都处于流开状态，故阀能稳定工作。除上阀盖处衬套导向外，阀芯侧面与阀座内表面也有导向作用，导向面积大，工作可靠。执行机构采用多弹簧结构，高度减小30%。重量减轻30%。

主要零件材料

阀体、阀盖：ht200、zg230-450、zg1cr18ni9ti 阀芯、阀座：1cr18ni9ti，司太莱合金堆焊波纹膜片：丁晴橡胶夹增强涤纶织物填料：聚四氟乙烯，柔性石墨膜盖：a3弹簧：60simn 阀杆、推杆：2cr13、1cr18ni9ti 衬套：2cr13 软密封阀芯：增强聚四氟乙烯垫片：橡胶石棉板、10、1cr18ni9ti 石棉缠绕垫片

技术参数

规格与技术参数

规格与技术参数

公称通径dn (mm)	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	
额定流量系数 (kv)	合流	8.5	13	21	34	53	85	135	210	340	535
	分流	8.5	13	21	34	53	85	135	210	340	535
额定行程l (mm)	16	25	40	60							
膜片有效面积ae (cm ²)	280	400	600	1000							

公称压力pn (mpa)	1.6、4.0、6.4
固有流量特性	直线、抛物线
固有可调比(r)	30
工作温度t ()	普通型: 铸铁-20~200 铸钢-40~250 铸不锈钢-60~250 散热型: 铸钢-40~450 铸不锈钢-60~450
两种介质温度差t ()	铸铁 150 铸钢、铸不锈钢 200
信号范围pr(kpa)	40~200

气源压力ps(mpa)	0.14~0.4									
允许泄漏量 (l/h)	10-4 × 阀额定容量									
允许压差 p(mpa)	0.86	0.75	0.48	0.31	0.27	0.18	0.11	0.12	0.09	0.05

本产品性能指标贯彻gb/t4213-92标准

尺寸重量

外形尺寸及重量

公称通径		25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	
a		282	306	306	306	394	394	394	498	498	498	
h1	pn16	121	130	140	153	178	190	200	260	320	360	
	pn40	130	140	150	160	185	200	220	280	320	380	
	pn64	160	170	180	200	230	250	282	310	430	480	
h	普通型	pn16	490	480	540	580	710	730	750	895	1005	1045
		pn40										
		pn64	560	561	596	630	760	798	876	892	1200	1263
高温型		600	615	650	670	850	870	900	1040	1330	1370	
重量 (kg)	普通型	pn16	21	23	33	36	64	72	92	155	193	286
		pn40										
		pn64	25	28	40	45	74	85	112	180	243	336
高温型		重量增加 (5~10) %										

注：1、本表高温型的高度与重量依pn16为依据。2、带手轮机构高度应增加152 (dn20~50)、182 (dn65~100)、253 (dn125~200)

连接标准

法兰标准：铸铁法兰按gb4216.5-84铸钢法兰按gb9113-88

、jb/t79.1-94法兰密封面型式：pn10、pn16为凸面；pn40、pn64为凹凸面、阀体为凹面。结构长度按gb1

2221-89标准薄膜执行机构气信号接口：内螺纹m16×1.5夹套保温型夹套载热体接口：对焊 18×4*阀体

法兰及法兰端面距离可以按用户指定的标准制造。如：ansi、jis、din等标准。

"厂家直销ZXX[Q].系列气动薄膜三通调节阀 &6"的类型(通道位置)为二通式，标准是国标，公称通径为50（mm），工作温度是常温，加工定制为是，材质是碳钢，流动方向为单向，压力环境是常压，零部件及配件为配件，型号是ZXX，形态为蝶式，密封形式是软密封型，连接形式为法兰，品牌是上海伟流，适用介质为水、蒸汽、油品、各种高腐蚀化学介质、弱酸碱介质、氨气、氮气、氧气、氢气、液化气、空气，驱动方式是电磁