

制药设备专家供应夹层贮罐加热罐 卫生级反应罐浓缩罐生物设备

产品名称	制药设备专家供应夹层贮罐加热罐 卫生级反应罐浓缩罐生物设备
公司名称	南宁市海东不锈钢有限公司
价格	10990.00/件
规格参数	品牌:海东 型号:rpt-g 容积:0.3-50 (m3)
公司地址	南宁市大学东路 1 7 0 号科德五金机电城 D 街 D 3 6 号
联系电话	0771-3845375 13607880075

产品详情

南宁市海东不锈钢有限公司生产与销售不锈钢卫生级贮罐，卫生级加热罐。

电加热调配罐(电加热搅拌釜)为上开启式结构，具有可加热自动控温、保温、搅拌功能；传热快、适应温差大、清洗方便等优点。广泛应用于食(乳)品、制药、日化、饮料、油脂、化工、颜料等行业做为加热、混合调配或杀菌处理。特别适合于无蒸汽热源的单位与科研机构的小、中试使用。并按工艺需要采用全封闭式结构。二、主要技术及结构性能：1、容积：25l、50l、100l、200l、300l、500l、600l、1000l~5000l等系列规格。2、加热方式：采用电热棒插入夹套内，加热均匀无冷区。夹套内注入导热油或水为加热介质，产生热能对罐内物料进行加热。3、物料加热温度：100℃；物料加热时间：30min~90min(视工艺需要)。4、温度控制：采用电热偶测量温度与温控仪连接进行测控温度(温差±1℃)，并可调节物料温度的高低。温控仪安装在电控箱内，温度传输杆直插至罐内底部，使料液用到最低位置也能指示出温度。5、罐体：内表面镜面抛光处理，粗糙度 $ra\ 0.4\ \mu m$ 。6、上盖：为两扇可开式活动盖，便于清洗，内外表面镜面抛光处理(粗糙度 $ra\ 0.4\ \mu m$)。7、内罐底结构：经旋压加工成r角，与内罐体焊接、抛光后无死角，放净物料无滞留。8、夹套形式：全夹套，用于加入导热油或水，使工作时达到最佳升温 and 降温的目的。9、保温材料：采用填充珍珠棉、岩棉或聚氨酯浇注发泡，保持与外界的温差，达到隔热保温效果。10、外壳体表面处理方式：镜面抛光或2b原色亚光或2b磨砂面亚光处理。11、搅拌装置：顶部中心搅拌，减速机输出轴与搅拌桨轴采用活套连接，方便拆装与清洗。12、搅拌转速：15~150r/min(定速)；搅拌桨形式：框式、锚式、桨叶式、涡轮式等(按工艺要求)。13、支脚形式：圆管式或悬挂支耳式。14、设备配置：电气控制箱、温控仪、料液进出口、介质进出口(进、排油)、放空口(溢油孔)等。15、材质：内罐体sus304或sus316l；夹套为q235-b或sus304；外保护壳体为sus304。16、各进出口口工艺开孔与内罐体焊接处均采用翻边工艺圆弧过渡，光滑易清洗无死角，外表美观。

"制药设备专家供应夹层贮罐加热罐 卫生级反应罐浓缩罐生物设备"的重量为1000 (kg)，容积是0.3-50 (m3)，型号为RPT-G，品牌是海东，适用物料为食用液体、药液