

河北镀铝锌防风抑尘网厂家供应赣州钢铁厂挡风墙宜春钢板防风网

产品名称	河北镀铝锌防风抑尘网厂家供应赣州钢铁厂挡风墙宜春钢板防风网
公司名称	安平县乐博金属丝网制品有限公司
价格	18.00/米
规格参数	板厚:0.4-1.5mm 网孔:6mm 尺寸:0.9x4米
公司地址	河北省衡水市安平县城东工业园区
联系电话	0318-7728121 13932896277

产品详情

河北镀铝锌防风抑尘网厂家供应赣州钢铁厂挡风墙宜春钢板防风网

钢板防风网由防风板组合而成。

钢板防风网是通过降低来流风的风速，有效地损失来流风的动能，减少风的湍流度而达到减少起尘的目的。挡风抑尘

板目前材质也多样化，有SMC,FRP复合材料，不锈钢，钛合金材质等。

钢板防风网应用广，例如在农业上，防风网常提供农作物的微气候调节；在沙化比较严重的地区，防风网用于减少沙石堆积；在环境保护中，防风网能减少散料物体装卸和堆放过程中的飞散。尤其是西北地区，干旱少雨，风大沙多，矿区密集，挡风抑尘任务艰巨，应用广，挡风抑尘墙的应用推广及市场潜力前景广阔。

露天存放的各种储煤场、矿石、石灰堆放等散流物料在遇到三级以上大风天气时经常粉尘满天，给周围大气环境造成严

重污染。目前实施的"蓝天工程"为集中解决煤堆、灰堆、料堆等堆放散流体物料扬尘污染扰民问题提出了严格的要求。

挡风板使用的材质根据使用目的，环境状态不同而不同。可采用金属材料、高密度聚乙烯、EVA树脂等。我公司推出的

挡风板采用新材料一次成型，本材料能大限度的抵御阳光中的紫外线，能力强。耐寒-40 。

正常使用寿命大于20年。抗风能力设计在风速30m/s，风压750Pa（相当于阵风12级）。而且在使用过程中基本不用维

修，一次投资，长期受益。挡风板颜色可根据用户的要求或周边环境来选定，凡广告色版上有的颜色，均可采用，颜色

一次性加入母料中，加工成型的挡风板，色彩均匀，不易褪色。

钢板防风网的单层挡风墙其综合抑尘效果可达65-85%以上，双层挡风墙其综合抑尘效果可达75-95%左右，挡风抑尘墙

的设置使敏感点的环境得到保护。