

圣阳蓄电池SP12-24FR现货12V24AH防阻燃

产品名称	圣阳蓄电池SP12-24FR现货12V24AH防阻燃
公司名称	希世比新能源（山东）有限公司
价格	265.00/件
规格参数	品牌:圣阳蓄电池 型号:12V24AH 产地:济宁曲阜
公司地址	山东省济南市高新区三庆齐盛广场6号楼1220C3 (注册地址)
联系电话	13611279844 13611279844

产品详情

SP系列电池采用AGM阀控技术、高纯的原辅材料、多项自主专利技术,具有良好的浮充和循环寿命,大电流放电性能好,是UPS/EPS电源理想的、可靠的备用电源;SP系列电池同样广泛应用在通讯设备、电力合闸操作、储能系统、电动工具、医疗设备、应急灯、航标灯、铁路信号、航空信号、报警、安防系统、仪器、仪表等。产品特征1. 容量范围(C20):38Ah—200Ah2. 电压等级:12V;3. 设计浮充寿命:在25 ± 5 环境下,为10年;4. 循环寿命:在标准使用条件下, 25%DOD循环2000次;5. 自放电率 1.5%/月;6. 工作温度范围宽:-20 ~50

产品优点:

- 1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。
- 2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。
- 3、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
- 4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
- 5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上。
- 6、耐过充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正

常,容量维持率在95%以上。

7、耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形

储能用铅酸蓄电池

1、具有良好的小电流深循环放电性能，充放电循环寿命长

2、高温耐过充电能力强

3、过放电后容量恢复快

4、在静态环境中使用电解液不分层

5、独特的地埋式引线方便安装

6、较宽的使用温度-40 ° C-60 ° C，适用于各种环境的户外使用

7、独特的密封阀设计结构能适应海拔(4500米)的使用环境

8、密封反应率299%，无须补加水，实现真正的免维护，使用方便，可随意放置，适合各种方式安装9、紧装配设计，体积小、比能量高，寿命长，内阻小，高倍率特性好10、电池配方中不含对环境有污染和不易回收的镉物质，且不会有电池泄露现象，真正保证了电池的环保和安全