

# 200g/1.0mm/200g非织造复合土工膜规格

产品名称	200g/1.0mm/200g非织造复合土工膜规格
公司名称	德州润泽土工材料有限公司
价格	12.20/平方米
规格参数	伸长率:78% 功能:隔离, 抗穿刺, 防水 使用方法:人工铺设、搭接、固定、焊接、锚固
公司地址	山东省德州市陵县东关开发区8号
联系电话	0534-18653423817 15953441355

## 产品详情

德州润泽土工材料有限公司为您提供200g/1.0mm/200g非织造复合土工膜规格, 价格仅为12.20元/平方米。本产品具备伸长率达78%的特性, 具备隔离、抗穿刺和防水功能。下面将从多个角度为您详细介绍该产品的规格和优势。

### 1. 规格

重量: 200克/平方米

厚度: 1.0毫米

重量: 200克/平方米

### 2. 伸长率达78%

本土工膜具备较高的伸长率, 能够在受到外力作用时具备一定的拉伸能力, 有效抵御形变和裂缝的产生。这意味着即使在复杂的地质环境下, 土工膜也能够提供稳定的保护层, 确保工程具备长久的使用寿命。

### 3. 多功能应用

本土工膜适用于多种场景和用途, 包括但不限于:

**隔离层:** 通过将土工膜铺设在不同材料之间, 有效隔离不同材料的颗粒迁移, 防止不同层间的污染和混合。

**抗穿刺层:** 土工膜具备较高的抗穿刺能力, 能够有效防止地下水、渗透液体和根系等物质的穿透, 保护工程结构的完整性。

防水层：作为防水层使用时，本土工膜能够有效隔离地下水或地表水，避免水的渗透，确保工程结构及周边环境的安全。

#### 4. 简便的使用和安装

本土工膜的使用方法非常简便，可以通过以下步骤进行施工：

人工铺设：根据工程需要将土工膜铺设在指定的位置。

搭接：将相邻土工膜的边缘进行搭接，确保防水密封性。

固定：使用固定器材，如钉子或夹具，固定土工膜边缘。

焊接：对于需要连接的部分，使用热焊接技术进行接合，确保接缝牢固。

锚固：根据需要，使用锚具或其他固定设备，将土工膜牢固固定在地面上。

总结来说，200g/1.0mm/200g非织造复合土工膜。伸长率达78%的特性可以有效抵御外力作用，保护工程的稳定性。多功能的应用范围包括隔离、抗穿刺和防水等。简便的使用和安装方法使得本产品成为您工程中不可或缺的选择。