

重庆巫山防辐射铅门自产自销

产品名称	重庆巫山防辐射铅门自产自销
公司名称	重庆满城顺科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	重庆市万州区双河口街道龙宝大街602号
联系电话	13368481858 18623232838

产品详情

重庆巫山防辐射铅门自产自销 电动平移门开启方式及分类

电动平移大门按开启、运行方式可分为：单向直线运行式、双向直线运行式。

电动平移大门按承重方式可分为：上承重、下导向直线运行或下承重、上导向直线运行。电动平移大门主要由导轨、行走轮、开门机、门扇、罩壳、传动装置、控制系统等组成。门扇通过行走轮悬挂于承重轨道上，开门机通过齿轮、齿条组件带动行走轮，从而实现门扇的启闭；在门扇下部设置有导向轨道，能有效限制门扇的前后偏摆。本工程电动平移大门采用上承重、下导向直线运行电动双开平移门。

电动平移门参数 1、门体：表面采用镀锌喷塑，钢板实厚0.8mm；填充物为蜂窝（铝/纸），防火等级A1级；门体内部四周为6063-T5***铝合金龙骨；门边采用医用气密封胶条进行密封；门体包边均采用***6063-T5型材；气密性能:GB/T7106-2008

5级；隔声性能:26db；抗风压性能:±3.0kpa；保温性能:传热系数K值1.6W/(m²*k)；2、观察窗：采用双层圆角黑边渐变钢化玻璃，5mm+5mm，R角纯平制作工艺，两面钢化玻璃与门体均为同一平面。3、防撞腰带：门体配SUS日标304#拉丝不锈钢防撞带，实厚1.2mm，纯平制作工艺，两面腰带与门体均为同一平面。4、默认内置把手，纯平制作工艺，两面把手表面与门体均为同一平面，尽量让出充足走廊空间。5、气密三边框：采用6063-T5型***铝型材，保护其内部安全防夹、感应开关等线路；出厂前已经预先开好固定孔和安全防夹的孔；6、轨道：

采用欧式双层密封组合高强度铝合金轨道，***的U型轨道和圆弧凹槽设计，满足关闭时的密封要求；出厂前已经预先开好穿线孔和三边框的固定孔，方便安装和维护7、控制部分：采用进口德瑞克传动设备，直流无刷电机，低噪音，气密门运行噪音低于60分贝；控制装置在带电情况下可承受250V50HZ/60HZ电压，在1mm内无击穿或闪络现象；门体在运行过程中，遇阻反弹小于120N；紧闭力>70N，手动推力<100N，整机消耗功率<100W；开闭门速度:200~600MM/S(可调)；门体开放时间:2~20S(可调)；8、安全光线：具备两组射线，设有红外感应防夹（红外防夹遇障碍物时自动反弹）、力矩超限停止保护装置，防止人员夹伤事故发生。

9、门禁配置：默认配套脚感应开关。(或刷卡门禁机、手感应开关、雷达感应开关)重庆满城顺科技有限公司可根据客户的需求，采用新材料、新技术、新工艺，设计制作高质量、高标准的各类辐射防护产品，包括放疗辐射防护、诊断射线防护、核医学（同位素）辐射防护、介入射线防护、工业射线探伤辐射防护等。可为各机构、工矿企业单位的辐射防护工程进行合理、优化的防护设计和施工，提供性能好、质量优的产品和的服务，承接大型机房辐射防护装修工程。