

云南省腾冲县天然气红色火山石荒料（坨坨）

产品名称	云南省腾冲县天然气红色火山石荒料（坨坨）
公司名称	昆明市西山区火山石石材经营部
价格	650.00/吨
规格参数	产地:腾冲 比重:85 (g/cm ³) 抗压强度:45 (mpa)
公司地址	中国 云南 昆明市西山区 西部石材城东南门03号
联系电话	86 0871 8172148

产品详情

火山石，和一般光滑的石头不同，它的表面拥有许多细小的孔，就如同皮肤上的毛孔一般，浸泡在精油中能逐渐吸收精油成分，然后缓慢释放到皮肤上，并使其深入人体，再配合适时调制的精油产品及特殊的淋巴排毒手法，能解决许多恼人的皮肤问题。火山石 俗称浮石或多孔玄武岩,也叫浮岩，是熔融的岩浆随火山喷发冷凝而成的密集气孔的玻璃质熔岩，其气孔体积占岩石体积的50%以上。因孔隙多、质量轻、容重小于1克/厘米³，能浮于水面而得名。它的特点是质量轻、强度高、保温、隔热、吸音、防火、耐酸碱、耐腐蚀，且无污染、无放射性等，是理想的天然绿色、环保节能的建材原料。本区的浮石矿质量较好，颜色多为灰黑色和褐红色，矿石基本呈较均匀的气孔状分布，矿石结构为玻璃质结构，构造为气孔状构造。火山石是一种新型的功能型环保材料，是火山爆发后由火山玻璃、矿物与气泡形成的非常珍贵的多孔形石材，火山石中含有丰富的钠、镁、铝、硅、钙、钛、锰、铁、磷、镍、钴和钼等几十种矿物质和微量元素。我公司在内蒙投资新建的火山石开采基地经地质专家分析，形成于第四系造山运动中，石材优点很多，应用领域很广。火山石的物理与化学部分指标如下：
物理性能指标：性能指标单位检测结果性能指标单位检测结果 容重kg/m³3430-870吸水率
松散容重kg/m³520筒压强度mpa1.218 含水率%1机械强度mpa5.08 导热系数w/(m·k)0.326软化系数无0.84
表观密度kg/m³3640-860/(390 240 190)空心率h/(390 240 190) 化学含量指标：
化学成分sio₂caomgofe₂o₃feoal₂o₃tio₂k₂ona₂oso₃cl 含量s.828.362.469.081.1216.890.062.302.550.230.01

"云南省腾冲县天然气红色火山石荒料（坨坨）"的抗压强度为45（MPa），颜色是褐红色，产地为腾冲，比重是85（g/cm³），硬度为一般，规格是5-10,10-20,20-50,20-40,10以下（mm），适用范围为宾馆小区别墅公园，品牌是腾越，湿水性为好，杂质是无