

内外墙人造石，原野石 12.8 (mpa)

产品名称	内外墙人造石，原野石 12.8 (mpa)
公司名称	广州佩达商贸发展有限公司
价格	120.00/平方米
规格参数	比重:1120000 (g/cm ³) 抗压强度:12.8 (mpa) 抗弯强度:3.4 (mpa)
公司地址	广州市海珠区昌岗中路166号之三617房 (仅作写字楼功能用)
联系电话	020-62361215 13580480068

产品详情

人造文化石

本公司供应一批人造文化石,颜色多样,规格繁多,有美礁石、薄石板、千层岩、蘑菇石、风化砂岩、古城堡石、仿古砖、乱石条、田园石、欧洲城堡石、洞石等等，规格可根据客户要求制定。欢迎咨询与订购！

产品色泽自然，不易退色，具有美观、保温隔热、吸水率低、强度高、耐腐蚀、抗冻、防火无毒、不变形、不含放射性物质等多方面的优点，能应付各种复杂的户外环境，广泛应用于别墅、公寓、渡假村、酒吧、咖啡馆、宾馆、文化娱乐场所、高尔夫球场、园林、庭院、居室大厅等建筑物内外墙。

性能及优点：

- 1、由原石样直接翻模浇注，纹理、色泽宛若天成，色调统一，并能根据建筑设计要求调配色彩。
- 2、吸水率低 (17.2%) ,可直接用于外墙.
- 3、抗折强度高达3.4 mpa,牢固耐用不易破损,特别表面强度高达12.8mpa,致密耐磨、不粉化.
- 4、干缩率低(小于0.5mm/m),不会出现龟裂现象。
- 5、抗冻融性好,-20 冻融15次抗压强度仍高达10.7mpa,完全能应付南北方各种复杂的室外环境。
- 6、容重低，不到天然石材容重一半，大大降低墙体负荷。
- 7、不含放射性物质,环保无辐射。

产品包装：普通纸箱包装外加木箱包装 (如客户有要求侧可以按照客户要求安排包装)

技术参数

抗压强度	12.8 mpa
抗折强度	3.4 mpa
吸水率	< 18%
干缩率	0.5 mm/m
抗冻融	质量损失率:0.75%
	抗压强度:10.7mpa
密度	1113 kg/m ³

安装步骤

"供应内外墙人造石，原野石"的比重为1120000 (g/cm³)，抗压强度是12.8 (MPa)，抗弯强度为3.4 (MPa)，材质是水泥，产地为广州，品牌是PEIDA，适用范围为别墅、公寓、度假村、酒吧、咖啡馆、宾馆、文化娱乐场所、高尔夫球场、园林、庭院、居室大厅等建筑物内外墙，硬度是优质，杂质为5%，规格是500/300/200 ± 10*100 ± 3*31 ± 11 (mm)，产品单价为120