

河北镀铝锌防风抑尘网厂家供应安阳单峰双峰防尘网商丘煤场沙场防风墙

产品名称	河北镀铝锌防风抑尘网厂家供应安阳单峰双峰防尘网商丘煤场沙场防风墙
公司名称	安平县乐博金属丝网制品有限公司
价格	28.00/米
规格参数	板厚:0.4-1.5mm 网孔:6mm 尺寸:0.9x4米
公司地址	河北省衡水市安平县城东工业园区
联系电话	0318-7728121 13932896277

产品详情

河北镀铝锌防风抑尘网厂家供应安阳单峰双峰防尘网商丘煤场沙场防风墙

煤场沙场防风墙

成型宽度825mm，峰高50mm-80mm,板材厚度0.5mm-1.5mm，长度在6米之内均可生产。同

时，我司能够按照图纸进行加工。提醒您需要注意的是，防风抑尘网长度不超6.15米，这是因为三峰防风抑尘网越长，

钢构件距离就会越远，挡风效果将不明显，其中，三峰防风抑尘网防风效果为峰高7.5cm。

材质：低碳钢板、镀锌板、彩涂钢板、铝镁合金板、不锈钢板。

表面处理：静电粉末喷涂。

煤场沙场防风墙

用途：主要用于煤矿，焦化厂，电厂等工厂的储煤厂的防风抑尘；港口，码头储煤厂及各种料场；钢铁、建材、水泥等各种露天料场的抑尘；农作物防风，沙化天气防尘等恶劣环境；铁路、公路煤炭集运站储煤场、建筑工地、道路扬尘、高速公路两侧等。单层挡风抑尘墙抑尘效果可达65~85%，双层挡风抑尘墙效果可达95%以上。

煤场沙场防风墙

安装方法：

(1) 防风抑尘网安装在结实的地面上，当新筑成的堤顶需要安装防风网时，应该等到路基充分压实，满足道路施工规

范要求，且使监理工程师满意之后，才可安装防风网。柱子应埋入至只设计图所标注的深度。

(2) 防风抑尘网的安装，应注意保持纵向和横向，柱子都应该垂直竖立。为对准螺栓孔或者其他一些原因，柱子的间

距应适应防风网的安装，而不必移柱子、

(3) 当柱子就位后，在水平方向和竖直方向应形成平顺的线形，从路基边缘路面的规定标高到防风网连接螺栓中心平

均高度，在路侧的防风网为720mm，在中央分隔带的防风网为600mm。

(4) 铺设于防风网范围内的地下电缆、管道应于防风网安装完成后，应该避免损坏和管道。