

供应消防水箱

产品名称	供应消防水箱
公司名称	祥云环保设备（天津）有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	天津市自贸试验区环河北路80号
联系电话	15501076595

产品详情

消防水箱是采用SUS304不锈钢板精工模压而成，造型美观、经济实用、主体经久不坏。不锈钢水箱与其它水箱相比，具有外形美观、重量轻、强度高、耐腐蚀、耐高温、水质清洁，防渗，抗震，yongbu生青苔，水质无二次污染，安装方便，无需维修，便于清洗等诸多优点。

简介：

消防水箱常见的有不锈钢消防水箱，方形组合式水箱、立式圆形水箱、卧式圆形水箱。采用SUS304、SUS316L、SUS444等不锈钢板，冲压成型。一般冲压成三种尺寸，分别是1x1米、1x0.5米和0.5x0.5米三种，周边用钨极氩弧焊接，具有强度高、重量轻、成本低、环保卫生等特点。制造标准为国家建筑标准12s101设计图集。

参数

1、给水箱焊缝，材料：以下根据冲压不锈钢水箱技术参数编制，水箱附件材料采用普通碳素钢板及型钢制作，LB304Ni8.0型焊条焊接，其质量应分别符合现行标准《碳素钢》和《碳钢焊条》的规定。

箱顶、箱壁、箱底的LB304不锈钢板拼接均采用对接焊接（顶板为I型焊缝，底板及侧壁为V型焊缝），其他焊接为贴角焊缝，焊缝之间不允许有十字交叉现象，且不得与加强肋重合，焊机为LB-2-300型不锈钢水箱专用焊机，具备电焊和氩焊功能。

2、满水实验

水箱制作完毕后，将水箱完全充满水，经2~3小时后，用重0.5~1.5千克的锤铅沿焊缝两侧约150毫米的地方轻敲，不漏水为合格；若发现有漏水的地方，须重新焊接，再进行实验。

范围

不锈钢水箱适用于大型宾馆饭店、机关、公寓、科研教学楼及食品加工、医疗卫生、电子工业等对水质要求较高的场所。（注：水中氯离子含量高者慎用）

产品特点：

1、消防水箱一般采用SUS304材质的不锈钢板材，物理化学性质稳定，对水质无污染，保证水质清洁卫生

；2、不锈钢水箱冲压成型,强度高、重量轻、外型整洁、美观高雅；3、水箱板一般采用高镍8.0以上3042 B板,表面光洁美观、易清洗；4、由于表面有致密氧化层,耐腐蚀性能优越，密封性能好；5、抗冲击性能大，抗震性能强；6、与其他类水箱对比。