

# 瑞士进口HUBA511压力变送器，陶瓷压力变送器

产品名称	瑞士进口HUBA511压力变送器，陶瓷压力变送器
公司名称	深圳市维纳自动化设备有限公司
价格	700.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:huba 型号:511
公司地址	深圳市南山大道南油第四工业区1栋6楼632室
联系电话	0755-86174361 13480150700

## 产品详情

瑞士huba是欧洲最大专业生产压力sensors的厂家，主要产品有压力变送器,差压变送器,压力开关,差压开关,真空开关等产品。瑞士huba 511系列压力变送器结构紧凑，在机械应力，emc兼容性，操作可靠性方面具有极高规格，所以特别适合用于所有要求苛刻的工业应用，此传感器使用了huba control最近十年来发展的陶瓷技术，并使用在数百万种应用之中，由于传感器结合采用了独一无二的集成电子设计，所以511系列在其温度范围下拥有很高的精度。总之，511系列变送器具有体积小，优秀的性价比的特点。主要应用领域：真空设备，空压机，油压设备等;15922247994

产品特点如下：1.压力范围：相对压力-1~600bar，绝压0...25bar.2.过载压力3.0×满量程（在量程为-1~4 bar）2.5×满量程（在量程为6~400bar）2.0×满量程（在量程为600bar）3.破裂压力3.0×满量程（在量程为-1~4bar）2.5×满量程（在量程为6~400bar）2.0×满量程（在量程为600bar）4.防护等级：ip675.外壳材质：不锈钢1.4305（aisi 303）6.温度范围：-15 ~ +125 7.应用温度(密封情况下的介质温度)fpm -15~125 nbr -25~85 fpm (spec) -40~150 8.电压8.0~33vdc，输出4-20ma8.优越的电磁兼容（emc）9.密封材质：选项材料fpm，nbr，或其它客户要求10.重量：内螺纹85克，外螺纹95克11.电源反相保护，静电保护500vdc12.精度：精度线性，迟滞，和重复性的总和±0.3% fs13.过介质停止系统（爆破栓）14.动态响应：可适合静态和动态的测量，响应时间2ms，通常为1ms15. quickon快速连结，节省60%配线时间ul、csa、ce认证

"瑞士进口HUBA511压力变送器，陶瓷压力变送器"的是否提供加工定制为是，品牌是huba，型号为511，类型是陶瓷型压力变送器，测量介质为气体，液体，测量范围是-100-60000（kPa），精度等级为0.003，输出信号是4-20（mA），防爆等级为67，防护等级是67，电源电压为8-33（V），接口尺寸是1/4（mm）