

一体化温度变送器 热电阻一体化温度变送器

产品名称	一体化温度变送器 热电阻一体化温度变送器
公司名称	天长市捷仪仪表厂
价格	110.00/件
规格参数	加工定制:是 品牌:捷仪 型号:wzpkb-230
公司地址	安徽省天长市铜城镇
联系电话	86-05507516936 13637044692

产品详情

1、 [一体化温度变送器] 主要特性：测温探头采用pt100铂电阻,精度高,稳定性好集传感变送于一体，结构紧凑，安装方便,精度高、功耗低电流输出型适合长距离传送,抗电磁干扰电路设计，保证变送器在受到各种干扰下能够安全可靠的工作，适于现代电磁污染严重的环境使用整体密封性能良好温度量程和外形尺寸可以按户要求订货,灵活方便产品结构合理，过程连接接口灵活方便，体积小，重量轻，安装位置任意壳体保护材料多样化，适应多种介质测量 标准管道螺纹安装

2、 [一体化温度变送器] 主要技术指标：

温度测量范围：-50 ~ 300 输出信号：4-20ma

负载电阻： 500 供电电源：24v dc功耗： 1w基本误差：0.2% ~ 0.5% fs

3、 [一体化温度变送器] 产品应用：

广泛应用于热能工程、电力、食品、制药、石油化工等流程工业以及烘炉，塑料化纤，制冷机组等大型机械设备的温度测量。

4、 [一体化温度变送器] 型号及代码说明

hs	hs一体化温度变送器			
	变送器种	r	热电偶类一体化变送器	
	类	z	热电阻类一体化变送器	
	传	p	热电阻	pt100

感 器 分 度 号	c			cu50
	k	热	电偶	k
	n			n
	e			e
	j			j
	t			t
	s			s
	r			r
	b			b
	变送器	1	0.5%fs	
	精度	2	0.2%fs	
		装配	g	装配式
		形式	k	铠装式
		固定	1	无固定装置
		安装	2	固定螺纹（固定卡套螺纹）
		装置	3	活动法兰（可动卡套螺纹）
			4	固定法兰（固定卡套法兰）
			5	直角活动法兰（可动卡套法兰）
			6	锥形保护管固定螺纹
			7	锥形保护管固定法兰
		接	1	防水式接线盒
			2	防溅式接线盒
		线	3	不锈钢接线盒
		盒	4	其他方式：插座式、小接线盒式等
		保护管	装配式	12、 16、 20mm
			铠装式	3.0 ~ 8.0mm
		外径	特殊规格	订货时协商
		保护	1	1cr18ni9ti
		管材	2	316l
		质	3	碳钢20
			4	订货时协商
			规格	总长
				置入深度
				用户标定量程
hs	z	p	2	g
			2	1
			22	1
			150 × 100	0 ~ 150

举例说明：hs一体化温度变送器：（热电阻pt100）（变送器精度0.2%fs）（装配式固定卡套螺纹）（防水接线盒）（套管直径 22mm）（保护管材质1cr18ni9ti）（总长150mm × 置深100mm）（量程0 ~ 150）

5、 [一体化温度变送器] 常用基本规格(mm)

总长l	300	350	400	450	550	650	900	1150	1400	1650	2150
置深i	150	200	250	300	400	500	750	1000	1250	1500	2000
总长l		225	250	300	350	450	550	650	900	1150	
置深i		75	100	150	200	300	400	500	750	1000	

6、 [一体化温度变送器] 其他特殊规格形式：

根据客户要求定制。

"供应一体化温度变送器 热电阻一体化温度变送器"的类型为一体化温度变送器，型号是WZPKB-230，测量范围为0 - 1100（ ），测量精度是0.2 - 0.5（ ），输出信号为4-20，品牌是捷仪，工作电压为1-5（ V ），加工定制是是