

# 南宁减速带 卖，减速带红昌科技专业生产

产品名称	南宁减速带 卖，减速带红昌科技专业生产
公司名称	南宁红昌交通科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南宁市江南区沙井街道办仁义村苏坡四组8-1号2楼
联系电话	86-07714873476 15778001792

## 产品详情

南宁红昌交通科技有限公司 橡胶减速带概述：

减速带使路面稍微拱起以达到车辆减速目的，一般设置在公路道口、工矿企业、学校、住宅小区入口等需要车辆减速慢行的路段和容易引发交通事故的路段，是用于减速机动车、非机动车行驶速度的新型交通安全设施。减速带很大程度减少了各交通要道口的事故发生，是交通安全的新型专用设施。汽车在行驶中既安全又起到缓冲的目的，提高交通道口的安全。目前，减速带在世界各地的公路中得到了广泛的使用。

**减速带的优点：**

减速带减震性强抗压性极好，寿命长，对车磨损少，噪音少，黄黑相间色彩分明，不易掉色，无须每年再涂漆，省心省力；美观大方，提高单位的形象无论白天夜晚均有超凡表现，吸引驾车者注意，成功减速。其又具有有极好的弹性、缓冲吸震性能和降低噪音效果；有极强的耐自然老化性；对环境适应力强、耐高温、耐严寒、耐磨损；安装拆卸非常方便等特点。

**减速带的要求：1、**

橡胶减速带应一体成型，外表面应有增大附着力的条纹。每个减速垄单元正对车辆行驶方向应有便于夜间辨识的逆反射材料。表面应无气孔，不得有明显的划伤、缺料，颜色应均匀一致，无飞边。橡胶减速垄表面应压制出生产单位名称。若通过螺栓与地面连接，则螺栓孔应为沉孔。减速垄各个单元应以可靠方式连接。

2、减速垄单元宽、高方向截面应为近似梯形或弧形。其宽度尺寸应在(300 mm ± 5 mm)~ (400 mm ± 5 mm)范围内，高度尺寸应在(25 mm ± 2 mm)-(70 mm ± 2 mm)范围内，在公路和城市道路上使用的橡胶减速垄高度与宽度尺寸之比应不大于0.7。

减速带就找红昌交通科技，以上信息希望帮助到您的选择，如需了解更多的信息欢迎进入我司网站阅览：<http://www.gxhc18.com> 联系人：13471156598、0770-6737381（陈小姐）