

德州迈邦 电渗透污泥干化设备 河南污泥干化设备

产品名称	德州迈邦 电渗透污泥干化设备 河南污泥干化设备
公司名称	德州迈邦机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县开发区黄河大街南侧消防队东临
联系电话	13573449623 13573449623

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：德州迈邦机械设备有限公司

PLG系列盘式连续干燥机

产品介绍

盘式连续干燥器是一种的传导型连续干燥设备。其的结构和工作原理决定了它具有热、能耗低，占地面积小、配置简单、操作控制方便、操作环境好等特点，广泛适用于化工、、食品、饲料、农副产品加工等行业的干燥作业。在各行业使用实践中深受好评。现生产制造常压、密闭、真空三大类型、1200、1500、2200、3000四种，A(碳钢)、B(接触物料部分均布不锈钢)、C(在B的基础上，增加蒸汽管路、主轴及支架为不锈钢，污泥干化造粒设备，筒体和盖顶内衬不锈钢)。三种材质，河南污泥干化设备，干燥面积4~180m²，共几百种型号的系列产品，并能提供与之相配套的种辅助设备，电渗透污泥干化设备，可满足用户对各种物料进行干燥的需要。

山东科力达智能装备有限公司

我公司设计制作污泥干燥机，针对行业：印染、造纸、生物、电镀、热电、化工及污水处理厂。一般污泥脱水前（初水份在50%-85%），烘干后终水分为10%-50%，一般污泥要求在30%左右，干污泥成松散粉粒状可与煤粉混合后直接进入锅炉燃烧，污泥的热值大概在1500-2000kcal左右，可废物利用并节省能源，有的污泥烘干后也可制成肥料和建筑材料，或直接填埋不会造成二次污染，变废为宝，完全可达到环保要求。

基本介绍：

污泥低温干化机通过热泵空气能原理，能让污泥中的含水率降低到10%--30%，太阳能污泥干化设备，使污泥无害化、减量化、节约处置成本的理想选择

性能特点：

设备采用不锈钢材质，抗腐蚀能力强、能耗低、噪音小、无污染、占地面积小、可连续工作、，高等特点

技术参数：

污泥低温干化机型号：SDR-20、设备采用不锈钢材质、电加热功率：9KW、压缩机功率：12.5KW、离心风机功率：5.5KW、电压/频率：380/3PH/50HZ、除湿量：42L/H、外形尺寸：2900*2050*2240MM、执行标准：Q/KNDQ1-2015、防触电等级：1类、防腐等级:C4

德州迈邦(图)-电渗透污泥干化设备-河南污泥干化设备由德州迈邦机械设备有限公司提供。德州迈邦机械设备有限公司是一家从事“带式干燥设备带式烘干设备压滤设备过滤设备”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“迈邦”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使德州迈邦在干燥设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！