

HNXZ调频串联谐振耐压试验装置

产品名称	HNXZ调频串联谐振耐压试验装置
公司名称	武汉华能联创电气有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	品牌:华能联创 型号:HNXZ
公司地址	武昌区民主路428号（小东门建材市场四楼418号）
联系电话	027-88040496 18971541447

产品详情

HNXZ变电站电气设备交流耐压试验装置适用于变压器、开关、GIS系统、套管、断路器、电缆、绝缘子等变电站常见设备的交流耐压试验。在220KV以下变电站测试耐压设备要求，该设备具备高压过压保护、低压过流保护，以及失谐保护、零位、闪络保护、紧急停机、欠压保护等多重保护功能。既满足高电压、小电流的设备试验条件要求，又可满足低电压、大电流的设备试验条件要求，具有较宽的适用范围。

因此其产生的直流电压优于普通试验变压器整流出来的直流电压。是地、市、县级高压试验部门及电力承装、修、试工程单位理想的耐压设备。

产品特征

- 1，体积小，重量轻，一般为普通试验装置的1/3-1/5
- 2，变频电源保护功能强，稳定性好；具备多种工作模式，操作方便
- 3，采用220V或380V单相电源，方便现场取电

4, 同电压等级、同容量的电抗器其体积较小、重量较轻;在额定负载时温升小;采用干式环氧浇注,机械强度高,电气绝缘性能好,美观可靠。

产品别称

串联谐振、调频串联谐振、串联谐振耐压试验装置、串联谐振试验设备、电缆耐压试验装置、工频耐压试验装置、调频谐振、调频串联谐振耐压试验装置

技术参数

- 1、环境温度：-10 ~ 45
- 2、工作湿度：90%
- 3、海拔高度：3000m
- 4、电源输入：380V ± 10%三相或 220V ± 10%单相(10kW以下),工频50Hz ± 5%
- 5、额定试验容量：0 ~ 5000kVA
- 6、谐振电压：0 ~ 1000kV
- 7、频率调节范围：20 ~ 300Hz
- 8、系统测量精度：1.0级
- 9、频率调节分辨率：0.01Hz
- 10、不稳定性：0.05%