

陶瓷电容器厂家供应10KV101K高压陶瓷电容

产品名称	陶瓷电容器厂家供应10KV101K高压陶瓷电容
公司名称	东莞市美志电子有限公司
价格	.00/只
规格参数	
公司地址	东莞市东城区石井莞樟路65号
联系电话	86-0769-22311026 13713004293

产品详情

mzc-ct81-10kv-dl6-101k这款瓷片引线型高压陶瓷电容，是美志公司于2011年末推向市场的一款高耐压、高频率、低损耗的电容。其主要适用于各类x光机、电焊机、高压变压器、高压包、空气净化器、负离子发生器、高压电源、高压发生器等高频高压设备中。

该款高压陶瓷电容的工作电压为10kvdc，我们的测试电压可以达到20--25kvdc,使用频率在1khz以上，是一款非常好的高压高频陶瓷电容器。该款电容的尺寸，直径*厚度*脚距，分别是6mm*7mm*7mm，相对100pf的电容来说直径可能稍微有点大，但其各方面的性能却是有益于普通的y5t、y5p、y5u材质的陶瓷电容，该款高压瓷片电容的损耗是0.01%。

本款高压电容采用的是n4700陶瓷材料，n4700陶瓷电容是近年研发成功的一种新型陶瓷，是高端产品中广泛使用的陶瓷材质，相对于其它i类陶瓷其介电常数大，适合于做容量较大的电容，其具有耐压更高，介质损耗小于0.01%，比一般ii类陶瓷低很多；绝缘电阻大于200000m，频率特性好，温度系数好，承受电流大，在温度从-25 到+85 时容量变化

+/-28%，寿命长，其使用寿命在10年以上。

注意事项

(1) 运输和储存

- 请避免在高温或高湿度或淋雨状态下运输或储存电容。
- 不要放置在有毒气体，如硫酸，盐酸，硝酸等。
- 避免碰。

(2) 在操作过程中

- 避免接触，如汗液电解质。不要赤手触摸。
- 避免过多的影响，如坠落造成。
- 请勿焊接螺柱端子。
- 不要再机终端。

(3) 用法

- 当高压陶瓷电容器用于高速脉冲，如激光，确保外加电压（峰 - 峰值电压），电容器的额定规格内。

- 确保电容不暴露辐射室或变压器。

特别说明：保存高压陶瓷电容请尽量密封，且放在干燥的环境中，如因客户自身保存不当，导致电容部分氧化，以至于耐压降低，寿命简短，本公司概不负责退换货服务，谨此声明！如有不明之处请及时来人来电联系本公司工作人员。

网上的信息或有偏差遗漏之处，如欲了解更详细准确的高压陶瓷电容的信息请联系本公司工作人员

以上信息为美志公司李先生独家发布，禁止其他公司人员复制转载，如有侵权行为美志公司将会追究其法律责任。