

S11型油浸式电力变压器

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | S11型油浸式电力变压器 |
| 公司名称 | 江苏华辰变压器有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 贵州省、贵阳市、云岩区、枣山路 |
| 联系电话 | 86-051666697333 13813479855 |

产品详情

产品概述

本公司研发生产的s11-m系列全密封油浸式电力变压器具有低损耗、低噪声、高效率的优点，可取得良好的节能效果并减少污染。全密封式变压器与普通油浸式变压器相比，取消了储油柜，油体积的变化由波纹油箱的波纹片的弹性来自动调节补偿，变压器与空气隔绝，防止和减缓油的劣化和绝缘老化，增强运行可靠性，正常运行免维护。

执行标准

gb 1094 电力变压器

gb/t 15164 油浸式电力变压器负载导册

gb/t 6451 三相油浸式电力变压器技术参数和要求

gb 2536 变压器油

gb 311.1 高压输变电设备的绝缘配合

jb/t 501 电力变压器实验导册

gb 10237 电力变压器绝缘水平和绝缘实验外绝缘的空气间隙

dl/t 572 变压器运行规程

产品特点

1、变压器铁芯采用进口优质冷轧硅钢片叠积而成，大大降低空载损耗和空载电流，并对铁芯进行绑扎，

保证铁芯的紧实度，降低噪声。

2、高低压绕组用无氧铜绕制，低压绕组500kva及以下采用双层圆筒式结构。630kva及以上采用双螺旋或四螺旋结构，高压绕组采用多层圆筒式结构。

3、变压器连接组采用dyn11,减少谐波对电网的影响，改善供电质量。

4、变压器为全密封结构，延长使用寿命，免吊芯，免维修。

5、实测噪声值低于标准。

本系列变压器经正常运输后，不需要吊芯检查，即可安装有关的零部件，进行验收项目试验，合格后即可投入运行。

使用条件

1、最高环境温度：+40

2、最低环境温度：-25

3、海拔高度：<1000m

4、最高月平均相对湿度：90%（20℃）

5、安装地点：安装在没有火灾、爆炸危险、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动的场所，户内或户外。