

上海贾远牌碳钢钝化剂

产品名称	上海贾远牌碳钢钝化剂
公司名称	上海贾远实业有限公司
价格	25.00/公斤
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区环城东路333号
联系电话	021-60540196

产品详情

碳钢钝化剂

功能及适用范围

适用于黑色金属（铸件、锻件、钣金件等）钝化防锈，可广泛用于机械制造业、石油化工业、交通运输业、冶金、电力、纺织印染业、出版印刷业以及军工、矿山、发电厂、船舶工业、医疗机械等行业。

产品特性

防锈能力强、无异味、无气体挥发、不污染操作环境

不含油脂类成份，干燥后工件表面无油腻感、低泡、使用方便

所有成份符合生物降解要求

使用方法

- 使用前要求工件表面无油、无锈及其它异物。
- 使用前用清水配制工作液，并搅拌均匀，稀释比例可参考下表并通过试验确定。

稀释比例与防锈效果：

工作液浓度	防锈时间（铸件）
4 ~ 6%wt	3 ~ 7天（工间）

10 ~ 15%wt	3 ~ 6个月
20%wt	12 12个月

说明：a.以上数据仅供参考，不作为质量保证或验收依据。

b.由于防锈效果受工件材质、表面状态，气候、大气污染状况以及稀释用水水质、施工方法、工件堆放方式等诸多因素的影响，建议正式使用前先进行小批量试用，选择适当的浓度和施工方法，以最低的成本获得满意的防锈效果。

c.工件经过钝化处理并干燥后密封保存可延长防锈时间。

3.可以采用浸泡、刷涂或喷涂（淋）等方式进行施工，刷涂或喷涂时要求零件表面要干燥，并且注意不要漏涂。建议对于缝隙、盲孔等不易涂到的地方应采取相应措施。

4.涂过钝化剂的工件要尽量避免用手直接接触或受到其它沾污，以免影响防锈效果。如果条件允许可对零件进行包装以延长防锈期。

技术参数

外观：黄色至棕色液体	气味：清香
ph值(1%)：~9	水溶解性：完全
水分离因子：无	闪点：无
低爆炸点(135c)：n/a	高爆炸点(119c)：n/a
自燃温度(astmd 2155)：n/a	燃烧性：不可燃
漂洗性能（不锈钢片）	无可无可见防锈剂残留物
hmis化学物品等级划分:	健 健康性 - 1; 可燃性 - 0; 化学反应性 - 0
nfpa化学物品等级划分:	健康 健康性 - 1; 可燃性 - 0; 化学反应性 - 0

注：hmis和nfpa共分四等级，其等级划方式根据与美国公司内部标准略有差异。

稳定性和化学反应性

稳定性：本产品常温、常压下被认定是稳定的。

不可容性: 对强氧化剂有不可容性。

不会产生有害的聚合反应。