

耐老化 通用TPV 美国塞拉尼斯101-55 热塑性弹性体

产品名称	耐老化 通用TPV 美国塞拉尼斯101-55 热塑性弹性体
公司名称	东莞市铭汇塑胶有限公司
价格	31.00/千克
规格参数	塞拉尼斯:塞拉尼斯 101-55:101-55 美国:美国
公司地址	广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段26号万豪 花园商铺1栋295室
联系电话	15015182514 15015182514

产品详情

101-55

热塑性硫化橡胶|TPV

美国塞拉尼斯

外观:黑色

物性信息：

物理性能额定值单位测试方法

比重 0.970 g/cm ASTM D792

硬度 55 ASTM D2240

机械性能额定值单位测试方法

断裂延伸率 4.76 MPa ASTM D471

4.809 MPa ASTM D573

5.17 MPa ASTM D412

拉伸应力 - 横向流量 2.07 MPa ASTM D412

伸长率 (257 ° F 208 % ASTM D471

400 % ASTM D412

452 % ASTM D573

撕裂强度 16.0 kN/m ASTM D624

压缩yongjiu变形 22.0 % ASTM D395

38.0 % ASTM D395

电气性能额定值单位测试方法

介电强度 2.40 ASTM D150

介电常数 30.3 kV/mm ASTM D149

热性能额定值单位测试方法

耐连续最高温度 135

脆化温度 -60.0 ASTM D746

加工性能额定值单位测试方法

加工温度 175-230

螺筒后部温度 177

螺筒中部温度 182

螺筒前部温度 182

射嘴温度 188-221

干燥温度 82.2

熔体温度