

# HRT300便携式打印硬度计

产品名称	HRT300便携式打印硬度计
公司名称	山西恒瑞泰科贸有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	
公司地址	太原市迎泽大街27号万邦国际2408室
联系电话	86-03512728023 15713514392

## 产品详情

### HRT300便携式打印硬度计

#### 一、概述：

jh300便携式打印硬度计，主机和打印机一体化设计，方便用户打印测试结果，特别适合外出硬度检测使用，是性价比最高的一款便携硬度计。仪器采用流线型人体工学结构设计，配有标准支架，采用大屏幕oled 128×64点阵显示器，信息丰富、直观。无死角，方便操作和读值。适用材料：钢和铸钢、合金工具钢、不锈钢、灰铸铁、球墨铸铁、铸铝合金、铜锌合金（黄铜）、铜锡合金（青铜）、纯铜、锻钢。

#### 二、便携式打印硬度计技术参数:

测量范围 (30.6~102.6)hs、(170-960)hld、(19-651)hb、(13.5-101.7)hrb、(17.9-69.5)hrc、(59.1-88)hra、(80-1042)hv 测量方向 任意(360°)适用材料 钢和铸钢、合金工具钢、不锈钢、灰铸铁、球墨铸铁、铸铝合金、铜锌合金(黄铜)、铜锡合金(青铜)、纯铜、锻钢示值误差和示值重复性 d型冲击装置 ±6hld(示值误差) ±6hld(示值重复性) 硬度制氏肖氏(hs)、里氏(hl)、布氏(hb)、洛氏(hrc/hrb/hra)、维氏(hv)等7种上下限设置范围 (170-960)hld 示值校准 具有示值软件校准功能数据存储 600组测量值数据接口 usb 2.0工作电压 6v镍氢电池组工作温度 -10 ~ +55 存储稳定 -20 ~ +75 外型尺寸 210×85×45mm(主机)重量 0.6kg

#### 三、便携式打印硬度计应用领域：

机加工行业特别适宜对大型零部件及不可拆卸部件的现场硬度测试模具型腔重型工件压力容器、汽轮发电机组及其设备的失效分析实验空间很狭小的工件轴承及其它零件金属材料仓库的材料区分大型工件大范围内多处测量部位的快速检测

#### 五、jh300便携式打印硬度计仪器标准配置：

jh300便携式硬度计主机冲击装置里氏硬度块尼龙刷a小支撑环螺丝刀通信电缆使用说明书合格证保修卡仪器箱数据传输处理软件