

长治双点式焊接机-桌面式焊接机-维护事项

产品名称	长治双点式焊接机-桌面式焊接机-维护事项
公司名称	深圳市凯比奇包装器材有限公司
价格	9500.00/台
规格参数	品牌:凯比奇PACK 型号:ST-R19 电压:220V
公司地址	深圳市宝安区沙井镇步涌铺头桥一路6号
联系电话	075586066996 13510216369

产品详情

为了实现这样的目的。压滤机设备就必须进行一下改进考虑：改善进料方式，设计可以重复进料系统，并且每一次单会，还要方向吹入空气压滤机干燥滤饼。增大进料液体的压力可以采用脉冲供料法。改善滤板空间设计，增加设备储存滤渣的能力。改善设备的工作消息，可以能加压滤机有效的过滤面积，增加滤滤布的面积。总的说来，压滤机设备过滤脱水就是一个固液分离的过程，通过压滤机滤布的渗漏拦截来实现，要实现过滤脱水过程就需要设备各部分完配合才行。2022年你在找一款脚踏式焊接机吗，你在找一台组合式气动焊接打包机吗凯比奇建议你了解下我们这款（TS-R19双点半自动焊接打包机）这款机器是将几个配套的设备组合在一起方便用户收到就可以使用的，双焊点气动机，折弯机，控制器三样组合在一起，收到机器只需要接上气源，电源直接就可以开始使用方便，快捷，做扣出来的接头漂亮美观，如有需要欢迎你前来公司展示厅参观测试满意之后你在考虑订购即可。

ST-R19气动焊接打包机规格书：

品牌：凯比奇PACK

商标：TNZC28429934D01T181222

型号：ST-R19

产地：深圳

控制箱尺寸：40*30*16cm

控制箱重量：4.0kg

控制箱电压：220V

折弯机尺寸：20*14*9cm

折弯机规格：宽16-19mm

折弯机重量：4kg

R-19机器尺寸：25*14*14cm

R-19机器重量：1.6kg

R-19机器规格：宽度：19mm

台面尺寸：75*46*78cm

什么是三合一脚踏式焊接打包机：

1、说到焊接打包机有很多用户可能想到的都是手提式气动焊接机，实际使用中很多用户是需要把手提式焊接机安装在一个平面上然后再进行打包生产的，所以市场上就出现了很多用户拿一台手提式焊接打包机回去自行改装，由于自己不专业改出来的不标准，不好用等等问题，凯比奇包装为了方便广大用户我们就做了这款三合一脚踏式焊接打包机。

2、我们这款机器用户收到只需要接上电源，气源就可以正常使用了，非常方便简单，气压要求8kg以上使用很方便，我们是将气动焊接机头+折弯机+控制箱三样组合在一起所以这款机器拿到了不需要任何改装就可以使用了。

买 手提式焊接机好，还是气动脚踏式焊接机头划算：

1、面对手提式焊接打包机，气动脚踏式焊接机头怎么选择性价比高，这是一部分用户在了解这种焊接机器时会遇到的问题，其实手提式焊接打包机只是台式机器上的一个小部件而已，一台脚踏式焊接机它包含了很多，焊接机头，折弯机，控制器，我们是把这三样部件组合在一起，还有一个台面，拿到手接上电，接上气源，马上就可以使用了，效果好，方便，稳定。

2、而手提式焊接打包机就不一样了，你选择这款需要你有较强的动手能力，拿到机头之后自己去改装，去做台面，去找折弯机，去设计控制器，等等这些零配件太麻烦了，不是专业人士基本搞不了这个事情，所以凯比奇的建议是能动手，有技术能力的，你可以选择手提式自己去改装，如果一窍不通怕麻烦那就建议你选三合一脚踏式焊接打包机吧。

TS-R19脚踏式焊接打包机 使用方法：

1、我们这款气动脚踏式焊接打包机使用方式很简单，收到货之后，只需要接上电压，气源就可以开始正常工作了，接下来凯比奇给大家讲解一下气动脚踏式焊接打包机的详细使用方法。

2、这款TS-R19焊接打包机需要的电源220V，需要的气压8.5kg以上，配套空压机一定要大才好用，这是很关键的。

3、使用时需要先将打包带放入折弯机进行折弯穿扣，然后放入焊接机进行做扣完成打包就这么简单。下面简单介绍除尘配件涂装时需要注意的地方：A.除尘配件的漆膜应均匀，颜色一致，不得有发脆、剥落、裂纹、卷皮和刷痕等缺陷，厚度不得小于5m。B.除尘配件涂装前应将表面的铁锈、残留物、油污、尘土及其他脏物清除干净。除锈方法和除锈等级应符合GB-8923的规定，当使用喷射或抛丸除锈时，其除锈等级不低于Sa2；当使用手刷或动力工具除锈时，除锈等级不低于St2。C.整机出厂的除尘配件，其外表面均涂底漆两道、面漆两道；分体发运现场安装的大型除尘器，在现场涂后一道面漆。