

发酵pH电极 EASYFERM PLUS

产品名称	发酵pH电极 EASYFERM PLUS
公司名称	上海格今电子科技有限公司
价格	2000.00/支
规格参数	
公司地址	上海市浦东新区康桥东路1088号
联系电话	021-50496781 18049922037

产品详情

亲们，非常感谢您的光临。由于产品选型不同，价格相差大，故网上的价格不能作为最终交易价格。敬请谅解。需要报价的亲们，请提供详细型号以及重要参数，客服将在第一时间内处理您的报价。谢谢！

发酵ph电极 easyferm plus瑞士hamilton

产品简介：

easyferm plus凝胶ph电极是hamilton公司为发酵行业量身定制的ph电极，高达135 ° c的灭菌温度，6 bar的最高耐压，使该款电极无论在小罐还是大罐上的表现都一样出色，测量值稳定可靠，使用寿命超长，具有其他同类产品所不能比拟的性能优势。

详细介绍：

easyferm plus凝胶ph电极是hamilton公司为发酵行业量身定制的ph电极，高达135 ° c的灭菌温度，6 bar的最高耐压，使该款电极无论在小罐还是大罐上的表现都一样出色，测量值稳定可靠，使用寿命超长，具

有其他同类产品所不能比拟的性能优势。

技术参数：

压力范围：0-6 bar

隔膜：国际最新的hp高性能陶瓷

带银离子捕捉阱

可耐蒸汽消毒，高压灭菌和cip清洗

多项专利设计，使用寿命超长

订货信息：

p/n	描述	长度
-----	----	----

238643	easyferm plus 120	120 mm
--------	-------------------	--------

238679	easyferm plus 160	160 mm
--------	-------------------	--------

238644	easyferm plus 225	225 mm
--------	-------------------	--------

238645	easyferm plus 325	325 mm
--------	-------------------	--------

238642	easyferm plus 360	360 mm
--------	-------------------	--------

238674	easyferm plus 425	425 mm
--------	-------------------	--------

238633	easyferm plus vp 120	120mm
--------	----------------------	-------

238634	easyferm plus vp 225	150mm
--------	----------------------	-------

238635	easyferm plus vp 325	200mm
--------	----------------------	-------

238636	easyferm plus vp 425	425 mm
--------	----------------------	--------

238625	easyferm plus k8 120	120 mm
--------	----------------------	--------

238630	easyferm plus k8 160	160 mm
--------	----------------------	--------

238627	easyferm plus k8 200	200mm
--------	----------------------	-------

238628 easyferm plus k8 325 325 mm

238629 easyferm plus k8 425 425 mm

发酵液体ph电极chemotrode 瑞士hamilton

产品简介：

hamilton的chemotrode液体ph电极是用于发酵行业的加液式电极，内置阴离子捕捉阱，防止硫化物沉淀，everef-f参比系统延长了电极在蛋白质样品中的使用寿命，是hamilton应用最广的发酵ph电极。

详细介绍：

hamilton的chemotrode液体ph电极是用于发酵行业的加液式电极，内置阴离子捕捉阱，防止硫化物沉淀，everef-f参比系统延长了电极在蛋白质样品中的使用寿命，是hamilton应用最广的发酵ph电极。

技术参数

ph范围：0-14

温度范围：0-130

压力范围：0-6 bar

hp陶瓷隔膜

耐高温消毒和cip清洗

订货信息

订货号（p/n）品名

238760 chemotrode 120

238762 chemotrode 150

238764 chemotrode 200

223766 chemotrode 250

化工行业氧化还原 (orp) 电极 oxytrode pt 瑞士hamilton

产品简介：

hamilton的oxytrode
pt是用于化工行业的氧化还原(orp)电极，该款电极采用预加压凝胶电解液，电极免维护。

详细介绍：

hamilton的oxytrode
pt是用于化工行业的氧化还原 (orp) 电极，该款电极采用预加压凝胶电解液，电极免维护。

技术参数：

测量范围：-2000-+2000 mv

温度范围：0-130

压力范围：0-6 bar

hp高性能陶瓷

预加压凝胶参比液

过程连接：pg 13.5螺纹

订货信息：

订货号 (p/n) 品名

238810 oxytrode pt

瑞士hamilton 污水处理氧化还原电极orp电极 polilyte rx

产品简介：

hamilton的polilyte rx污水处理，游泳池和鱼塘水质监测的氧化还原(orp)电极，该电极采用hamilton单孔技术，永远不会产生隔膜阻塞问题，参比液与待测介质直接接触确保了最精确的测量结果。

详细介绍：

hamilton的polilyte rx污水处理，游泳池和鱼塘水质监测的氧化还原 (orp) 电极，该电极采用hamilton单孔技术，永远不会产生隔膜阻塞问题，参比液与待测介质直接接触确保了最精确的测量结果。

技术参数

测量范围：-2000-+2000 mv

温度范围：-10-60

压力范围：0-6 bar

polilyte聚合物参比液

过程连接：pg 13.5螺纹

订货信息：

订货号（p/n） 品名

238433 polilyte rx 120

瑞士hamilton 化工ph电极 polilyte plus

产品介绍：

hamilton的polilyte plus

ph电极是专为化工行业做量身定制的ph电极，采用hamilton单孔技术，隔膜处永远不会发生阻塞的问题，polisolve电解液受专利保护。电极使用寿命在与其他竞争对手的老化实验中遥遥领先，该实验由第三方的德国dkd进行。该款电极在高温且含有机物的恶劣工况表现同样出色。

详细介绍：

hamilton的polilyte plus

ph电极是专为化工行业做量身定制的ph电极，采用hamilton单孔技术，隔膜处永远不会发生阻塞的问题，polisolve电解液受专利保护。电极使用寿命在与其他竞争对手的老化实验中遥遥领先，该实验由第三方的德国dkd进行。该款电极在高温且含有机物的恶劣工况表现同样出色。

技术参数

ph范围：0-14

温度范围：0-130

压力范围：0-6 bar

测量介质的最低电导率要求：2 μ s/cm

hamilton单孔技术，永无隔膜阻塞问题

polilyte plus电解液

可耐蒸汽灭菌和高压消毒

订货信息：

p/n	描述	长度
-----	----	----

242431	polilyte plus 120	120 mm
--------	-------------------	--------

242432	polilyte plus 225	225 mm
--------	-------------------	--------

242433	polilyte plus 325	325 mm
--------	-------------------	--------

242434	polilyte plus 360	360mm
--------	-------------------	-------

242435	polilyte plus 425	425 mm
--------	-------------------	--------

242428	polilyte plus vp 120	120 mm
--------	----------------------	--------

242429	polilyte plus vp 225	225 mm
--------	----------------------	--------

242439	polilyte plus vp 325	325 mm
--------	----------------------	--------

242442	polilyte plus vp 360	360mm
--------	----------------------	-------

242449	polilyte plus vp 425	425 mm
--------	----------------------	--------

瑞士hamilton 食品行业ph电极easyferm food

产品简介：

hamilton公司专为食品行业最新开发的easyferm food ph电极，其清洁性测试和认证符合ehedg标准，生物相容性经mdt测试和认证，专利技术的foodlyte参比液无毒且无色无味，对微生物的生长没有任何的影响，hamilton独特的hb玻璃，可耐蒸汽消毒，高压灭菌和cip清洗。

详细介绍：

ph范围：0-14

温度范围：0-135

压力范围：0-6 bar

hp高性能陶瓷隔膜

专利保护的foodlyte电解液

可耐蒸汽灭菌，高压消毒和cip清洗

订货信息：

订货号 (p/n) 品名

243642 easyferm food 120

243643 easyferm food 225

243644 easyferm food 325

243645 easyferm food 425

243632 easyferm food vp 120

243633 easyferm food vp 225

243634 easyferm food vp 325

243635 easyferm food vp 425

243625 easyferm food k8 120

243626 easyferm food k8 160

243627 easyferm food k8 200

243628 easyferm food k8 225

243629 easyferm food k8 325

243630 easyferm food k8 425

瑞士hamilton 耐氢氟酸ph电极 clarytrode

产品简介：

hamilton clarytrode ph电极用于含有氢氟酸介质的ph测量，hamilton独特的hf玻璃不同于普通耐氢氟酸玻璃，对于氢氟酸的耐腐蚀性能更强，显著延长了电极的使用寿命，clarytrode采用hamilton的单孔技术，永远没有隔膜阻塞问题的发生，是测量含有氢氟酸介质中ph值的最佳选择。

详细介绍：

ph范围：0-14

温度范围：0-100

压力范围：0-6 bar

测量介质的最低电导率要求：2 μ s/cm

hamilton单孔技术，永无隔膜阻塞问题

polilyte聚合物电解液

p/n	描述	长度
-----	----	----

238821 clarytrode 120 120 mm

238831 clarytrode vp 120 120mm

瑞士hamilton 污水溶氧电极 oxysens

产品简介：

hamilton的oxysens溶氧电极是专为污水处理行业所设计的溶氧电极，oxysens溶氧电极是世界上第一款免维护溶氧电极，在国内多家污水处理厂的应用证明了该电极超长的使用寿命，电极自带5m电缆线，具有极高的性价比，与hamilton的polilyte pro ph电极成为污水处理中溶氧测量与ph测量的标准配置。

详细介绍：

溶氧范围：40 ppb-40 ppm

温度范围：0-60

压力范围：0-4 bar

温度补偿：22 kohm ntc

订货信息：

订货号（p/n）品名

237150 oxysens

瑞士hamilton 发酵溶氧电极 oxyferm vp

产品简介：

hamilton的oxyferm vp溶氧电极是专为发酵行业量身定制的溶氧电极，经50次以上的高温灭菌后，电极电流几乎不会发生漂移，耐用的溶氧膜，同等条件下的使用寿命远远超过同类的竞争对手，测量值精确稳定，是发酵溶氧检测的最佳选择。

详细介绍：

hamilton的oxyferm vp溶氧电极是专为发酵行业量身定制的溶氧电极，经50次以上的高温灭菌后，电极电流几乎不会发生漂移，耐用的溶氧膜，同等条件下的使用寿命远远超过同类的竞争对手，测量值精确稳定，是发酵溶氧检测的最佳选择。

技术参数

溶氧测量范围：0.1-200%

温度范围：0-130

压力范围：0-4 bar

温度补偿：ntc 22kohm

可耐蒸汽消毒，高压灭菌和cip清洗

订货信息：

订货号 (p/n) 产品名称

237400 oxyferm vp 120

237401 oxyferm vp 225

237402 oxyferm vp 325

瑞士hamilton 污水处理溶氧电极oxysens

产品简介：

hamilton的oxysens溶氧电极是专为污水处理行业所设计的溶氧电极，oxysens溶氧电极是世界上第一款免维护溶氧电极，在国内多家污水处理厂的应用证明了该电极超长的使用寿命，电极自带5m电缆线，具有极高的性价比，与hamilton的polilyte pro ph电极成为污水处理中溶氧测量与ph测量的标准配置。

详细介绍：

hamilton的oxysens溶氧电极是专为污水处理行业所设计的溶氧电极，oxysens溶氧电极是世界上第一款免维护溶氧电极，在国内多家污水处理厂的应用证明了该电极超长的使用寿命，电极自带5m电缆线，具有极高的性价比，与hamilton的polilyte pro ph电极成为污水处理中溶氧测量与ph测量的标准配置。

oxysens溶氧电极的技术参数：

溶氧范围：40 ppb-40 ppm

温度范围：0-60

压力范围：0-4 bar

温度补偿：22 kohm ntc

订货信息：

订货号 (p/n) 品名

237150 oxysens