

航道区域水草垃圾围挡隔离带浮漂 易安装柔性拦河索浮漂

产品名称	航道区域水草垃圾围挡隔离带浮漂 易安装柔性拦河索浮漂
公司名称	宁波天蔚环保科技有限公司
价格	260.00/个
规格参数	品牌:天蔚 型号:BT400 产地:宁波
公司地址	浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五路1066弄1号 韵恒大厦13层13-1室
联系电话	18258765322

产品详情

航道区域水草垃圾围挡隔离带浮漂 易安装柔性拦河索浮漂

航道区域水草垃圾围挡隔离带浮漂 易安装柔性拦河索浮漂产品颜色鲜艳，可以起到警示作用。浮筒式拦污排水利水电工程在库区蓄水后，树木枝叶、庄稼杂草、塑料泡沫、生活垃圾等等漂浮污物*多，尤其在汛期别明显。这些漂浮污物常积集于水面，当工程取水孔过水时，这些漂浮污物将随着水流向取水孔飘来，直接通过取水孔进入水轮发电机组或排涝泵站等机电设备，如果污物数量足够多、体积足够大、质地足够坚硬

拦污栅不能即实现拦污也能在河道排洪时防汛，并且采用的拦污栅不易清洗，时间长了还会造成拦污栅堵塞致使河水发臭，被阻挡的垃圾或者水草也会**拦污栅，影响拦污栅的拦污效果。因此，生产*种结构简单，维护方便，节省人工，有*阻挡污染物，实现自行清理拦污栅，并且能够防汛的水利河道拦污防汛栅，具有广泛的市场前景。

使用时应注意：

1. 选用绳夹时，U型环的内侧净距应比钢丝绳直径大1~3mm左右，净距偏大会使卡扣连接卡不紧钢丝绳，造成滑动而发生事故。
2. 卡扣的螺栓需要拧紧，*般以钢丝绳被压扁~直径为准；

3. U型部分应与钢丝绳头接触，不能与主绳颠倒；绳夹安装要顺、等距排列；

4. 为便于检查绳夹接头是否安全可靠或及时发现钢丝绳接头部位是否滑动，一般在后个绳夹后面约500mm处再增设个绳夹，并将钢丝绳头放出个安弯；若钢丝绳接头发生滑动时，可直观显现安弯被拉直的现象，此时则应及时采取处理措施