

全国批发氧化锌避雷器低压避雷器HY1.5W-0.5/2.6避雷器

产品名称	全国批发氧化锌避雷器低压避雷器HY1.5W-0.5/2.6避雷器
公司名称	乐清市登泰电气有限公司
价格	5.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:登泰 型号:hy1.5w-0.5/2.6
公司地址	浙江省乐清市柳市镇环城东路25
联系电话	86-0577-62601790 18665989121

产品详情

此款产品型号价格为实价，大家可以直接在网上拍，如需大量批发请致电咨询，价格从优！本公司有提供其他系列金属氧化锌避雷器：配电型、电站型、电机型等系列，我们将提供高品质的产品和服务，欢迎大家选购！

hy5w系列氧化锌避雷器

一、适用范围

hy5w系列氧化锌避雷器具有体积小、重量轻、耐砸撞、安装灵活、爬电距离大、憎水性好、耐污能力强、性能稳定、减少运行维护等特点。产品特殊结构，整体模压成型，无气缝、密封性能好，防潮防爆；独特配方的氧化锌电阻片，高容量、低泄露。

产品符合gb11032-2000(eqvice60099-4:1991)《交流无间隙金属氧化物避雷器》、jb/t8952-2005《交流系统用复合外套无间隙金属氧化物避雷器》标准。

二、型号及含义

二、正常工作条件

- 1、环境温度为—40 ~+40 ；
- 2、海拔高度不超过2000m；
- 3、电源频率为48hz~62hz；

4、最大风速不超过35m/s；

5、地震裂度7度及以下地区，长期施加的电压不超过其最高持续运行电压。

三、主要技术参数

1、低压型避雷器：一半用在低压配电柜、开关柜及控制柜中，保护柜中的电器设备免受过电压的危害。

型号	系统额定电压 (kv)	避雷器额定电压 (kv)	持续运行电压 (kv)	直流参考电压 (小于kv)	雷电冲击电流下残压(不大于kv)	方波通流容量(a)	4/10 μs大电流冲击耐受 (ka)
hy1.5w-0.28/1.3	0.22	0.28	0.24	0.6	1.3	75	25
hy1.5w-0.5/2.6	0.38	0.5	0.42	1.2	2.6	75	25

"【全国批发】氧化锌避雷器低压避雷器HY1.5W-0.5/2.6避雷器"的型号为HY1.5W-0.5/2.6，响应时间是5 (s)，品牌为登泰，温度范围是40，加工定制为是，最大操作电压是5，最大放电电流为5，标称放电电流是6