

# 飞力3127潜水排污泵,FLYGT,XYLEM赛莱默飞力污水泵

产品名称	飞力3127潜水排污泵,FLYGT,XYLEM赛莱默飞力污水泵
公司名称	南京埃尔塔泵业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:NP3127 功率:7.4KW 材质:铸铁/不锈钢
公司地址	南京市秦淮区明匙路7-1号（注册地址）
联系电话	025-83210466 18913383026

## 产品详情

飞力3127潜水排污泵,FLYGT,XYLEM赛莱默飞力污水泵。NP3127,MP3127,3127.161,3127.180,3127.170,3127.350等型号水泵及其泵配件.3127泵机械密封,维修套件包,泄露保护器,叶轮,电源线等泵配件.

飞力N泵壳用于恶劣的应用，并能出色地完成任务。持续高效是该泵各组件的设计理念。由于采用的自清洁式叶轮的N技术，飞力N泵可带来高的总体效率。它可降低能源消耗，减少计划维修费用。

优惠供货ITT FLYGT(飞力)污水泵机械密封,叶轮,维修套件等泵配件.南京埃尔塔泵业--销售FLYGT飞力水泵及泵配件.FLYGT飞力3102,3127,3153,3171,3202,3301,3315,3231,3306,3312,3356,3400等型号污水泵机械密封,原装维修套件包等水泵配件.

应用领域：污水、原水、污泥、雨水、工业废水。

Flygt飞力水泵N泵中等liuliang泵：对于要求苛刻的泵送负载，有五种型号的泵可以高达500L/S的输送能力处理流体。这种重载型泵可提供无堵运行，以获得佳的总体生命周期成本。

叶轮设计tigao整体性能，持续高效，长纤维不会缠绕叶轮，卓越的抗阻塞特性，排除阻塞风险，减少能耗支出，降低服务成本。

### 技术参数

liuliang可达90L/S

扬程可达20m

介质温度40（可选配更高温度热水型）

淹没深度可达20m

介质PH值-PH5.5-14

介质密度1100kg/m<sup>3</sup>

安装方式：BP,NS,NT,NZ

特点和优点

电机：鼠笼式感应电机

轴：短轴设计，可以消除绕曲，延长机封和轴承寿命，减震降噪。

密封：2套机械密封，独立工作，双重保护，飞力专为潜水泵制造

密封磨损保护：

油室：多功能油室除了润滑密封外，同时也缓和了电机和轴承产生的热量，并提供额外的泄漏保护

监控：嵌在定子绕组中的热敏开关能防止电机过热，还可选配定子和油室中的泄漏传感器及外部监控装置。

接线盒：接线盒的设计融合了密封和缓冲张力的双重功能。

辅助设施和设计：能自清洗泵坑设计