

推荐玻璃防雷管/放电管TED485

产品名称	推荐玻璃防雷管/放电管TED485
公司名称	深圳市绍鑫电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	加工定制:是 型号:ted485 类型:放电管
公司地址	深圳市宝安区石岩街道办石龙社区创业路18号A栋2层
联系电话	暂无

产品详情

防雷管/放电管

订购说明

如量大，请联系我们0755-83239643

qq:2355561422

由于精力有限，在本店搜索不到的型号请联系我们，我们的库存将不断上传，让您方便快捷的购买到实惠的电子元件。祝您购物愉快，生活美好每一天。

产品性能:

陶瓷气体放电管是防雷保护设备中应用最广泛的一种开关器件，无论是交直流电源的防雷还是各种信号电路的防雷，都可以用它来将雷电流泄放入大地。其主要特点是：放电电流大，极间电容小（ 3 pf ），绝缘电阻高（ 10^9 ），击穿电压分散性较大（ $\pm 20\%$ ），反应速度稍慢（最短为 $0.1\sim 0.2\text{ }\mu\text{s}$ ）。按电极数分，有二极放电管和三极放电管（相当于两个二极放电管串联）两种。其外形为圆柱形，有带引线和不带引线两种结构形式（有的还带有过热时短路的保护卡）。

玻璃放电管(产品说明) 微型突波吸收器是一种抑制异常高压脉冲、保护低压电路免受瞬间高压（如：雷电、电网高压噪波、高压静电等）破坏的一种过压保护器件。它是利用微隙放电的原理，并利用半导体芯片的激活作用研制而成的引导性保护组件，具有响应速度快、耐冲击、性能稳定、重复性好和寿命长等优点。

半导体放电管(也称固体放电管)是一种pnpn组件,它中被看作一个无门电极的自由电压控制的可控硅,当电压超过它的断态峰值电压(或称雪崩电压)时,半导体放电管会将瞬态电压箝制到组件的开关电压(或称转折电压)值之内。电压继续增大时,半导体放电管由于负阻效应进入导通状态,只有在当电流小于维持电流时,组件才复位并恢复到它的高阻抗状态.

公司信息:联系人：吴映雪

公司地址：深圳市福田区华强北路华强广场c座22d 邮编：518031 email：wyx@szshaoxin.com web：
<http://www.szshaoxin.com/>

tel：075583239643/83239642 13538166697

fax：0755-83239644 qq: 2355561422 qq:2355561420

"热销推荐玻璃防雷管/放电管TED485"的类型为放电管，型号是TED485，加工定制为是，电压是200-300V