

DP线缆6XV1830-0EH10

产品名称	DP线缆6XV1830-0EH10
公司名称	天津市丰缆线缆有限公司
价格	5.60/米
规格参数	品牌:丰缆 型号:6XV1830-0EH10 规格:5x1.5
公司地址	天津静海北环工业区朝阳道星海国际A5区-3-1802
联系电话	15932161113 15932161113

产品详情

DP线缆6XV1830-0EH10

矿用通信电缆型号:MHYV MHYAV MHYA32 MHJYV MHYV 1×22×21×45×2
×7/0.28矿用通信电缆用于平巷斜巷及机电硐室

MHJYV 4/0.28铜线+3/0.28钢线1×22×2矿用通信电缆用于机械损伤较高平巷和斜巷

MHYAV 1/0.8 20×2 30×2 50×2 ×0.8矿用通信电缆用于较潮湿的斜井和平巷

MHYA32 30×2 50×2 80×2 ×0.8钢丝铠装聚护套矿用通信电缆用于竖井和斜井

矿用通信电缆主要技术性能及指标
20 时导体直流电阻 /km 7/0.28 45 7/0.283钢4铜 73
1/0.8 36.7固有衰减 (800~1000HZ) dB/km 1.1 1.3 0.95 20 时电缆绝缘线芯绝缘电阻M .km
3000线对工作电容 (800~1000HZ) uF/km 0.06近端串音衰减 (800~1000HZ) dB/500m
70电感 (800~1000HZ) uH/km 800耐交流工频电压1.5KV/1min通过

直流电阻差 环阻的2%矿用通信电缆的使用特性 导体的长期允许工作温度-40~+50 ;平均相对湿度为

95% (+25 时) 允许敷设与安装的温度应不大于-10 小弯曲半径：MHYV、MHJYV型电缆为电缆外径的10倍，其它型号的电缆为外径的15倍。