威雅防火门厂寻求福建钢质防火门、木质防火门、防火卷帘门代理

产品名称	威雅防火门厂寻求福建钢质防火门、木质防火门、防火卷帘门代理
公司名称	广州市威雅防火门有限公司
价格	面议
规格参数	合作分类:防火门
公司地址	广州市南沙区东涌镇大简村自编大指南西线路7号
联系电话	18613195664

产品详情

产品说明

名称	材质	适用范围	规格尺寸	防火玻璃尺寸
钢质甲级防火门	电解镀锌板、复塑板、不锈钢	楼梯口、过道门、水电井、机房门、入户门	1800*2400范围之内	300*800之内
钢质乙级防火门	电解镀锌板、复塑板、不锈钢	楼梯口、过道门、水电井、机房门、入户门	1800*2400范围之内	300*800之内
钢质丙级防火门	电解镀锌板、复塑板、不锈钢	楼梯口、过道门、水电井、机房门、入户门	1800*2400范围之内	300*800之内

■钢质防火门系列遵照国标gb12955-2008研制而成，符合iso3008、bs476标准，经国家检测中心检测合格，耐火
，并可制作特殊场所使用的特级（耐火极限2.0小时）防火门，生产基地通过了公安部消防产品合格评定中心的
■选材说明：

门框、门扇采用进口或国产优质冷轧钢板、电镀锌钢板或不锈钢板制造，内填耐高温的优质珍珠岩防火材料
钢防火锁（或管井锁），钢质镀锌（不锈钢）防火铰链、闭门器等。
■主要技术性能：

1.耐火极限：甲级为1.5h，乙级为1.0h，丙级为0.5h。

2.隔声效果：具有较好的隔声效果，丙级产品隔音指标rw≥23db。

3.装饰性：表面静电粉末喷塑，美观牢固耐久，提供各种颜色可供选择。
■门开启方向的确定：

1.防火门一般为常闭式外开门，向疏散方向开启，站在门外面对铰链，铰链在右为右外开。

2.门的安装位置，洞口尺寸请提供建筑平面图及尺寸表。

■标准洞口尺寸：

单开——0618 0620 0820 0821 0824 0920 0921 0924 1020 1021 1024

双开——1220 1221 1224 1520 1521 1524 1820 1821 1824 2020 2021 2024

"威雅防火门厂寻求福建钢质防火门、木质防火门、防火卷帘门代理"的合作分类为防火门