

上饶降噪厂家 风平环保 | 低

产品名称	上饶降噪厂家 风平环保 低
公司名称	江西风平环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省九江市濂溪区科技四路与生态四路交口九江青网科技园15栋2楼
联系电话	13027278138 13027278138

产品详情

换热站噪声治理1，机组运转中产生流体动力性噪声。水流在叶轮作用下流动，碰撞泵壁，造成了空气噪声，当管网中的水经过流体断面时，降噪厂家，使管网中的水迅速的碰撞击打管壁并与管壁发生磨擦，这种摩擦很强烈，形成的噪声向空气中扩散并呈高频声调，该类噪声衰减较快。2，水泵与电动机的机组产生的机械噪声以及水泵运行时所产生的振动都是产生噪声的原因。机械噪声产生的原因主要是设备的运动部件相对固定部件周期性往复运动，作用所激发的噪声，同时各部件产生强烈的共振，产生强烈噪声。水泵噪声的产生是由于水流流动和水泵叶轮叶片的不均匀性导致。

噪声损伤的防止1。噪声控制这是根本办法，由机械设备、生产工艺入手，多方面采取措施，消除声源，降低声强，限制声传播，隔声，吸声，防震等，制定噪声卫生标准，噪声允许标准90dB或85dB（A），每日工作8h（暂时性阈移恢复要16h）。2。卫生监督就业前检查听力，神经性听力下降者谨慎录用，接触噪声者定期测听，及时发现早做干预。工厂应定期检测工作环境控制噪声。加强对爆1炸物、高压容器和易1燃易1爆物的管理，消除各类爆2炸事故的隐患。

螺杆空压机房噪声治理方法1。对墙体、吊顶等位置安装吸声材料，可选玻璃棉、泡沫塑料、矿渣棉、毛毡、吸音板等(根据实地情况选择)，可降低10-99%的噪声;2。针对空压机

的空气动力性噪声，可采取安装消声装置的手段，可选阻性、抗性、阻抗复合与穿孔板消声器等，可降低10-50dB。3。对其设置隔声罩进行整体降噪，隔声罩可选择可拆卸式，方便拆卸及搬运，并合理设置隔音门窗，方便工人巡查及设备维护，整体隔音量在20-35dB之间。

上饶降噪厂家-风平环保 | 价格低由江西风平环保科技有限公司提供。江西风平环保科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在江西九江的噪声控制设备等行业积累了大批忠诚的客户。风平带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！