

## 连城水泵，连成等各类水泵维修

产品名称	连城水泵，连成等各类水泵维修
公司名称	南京凯路里机电设备有限公司
价格	1900.00/件
规格参数	连城:Q=33 SGL:H=40 上海:kw2.2
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地寅春路18号-02
联系电话	025-84464209 13770609131

## 产品详情

连城水泵,上海连城机械密封，连城水泵维修。连城水泵配件

连城水泵无需修建蓄水池或水箱，也无需配备大型气压罐，大大节省了系统占地面积，节约的土地提高了房地产的利用率，符合国家节约土地的要求。

8.安装简单，只需连接进出水管，施工周期短，供水，安装简单。

9.运行稳定，振动小，噪声低(噪声值小于50 dB)。

10.系统供水稳定，系统末端压力得到充分保证。11.可增加自动巡检功能，降低物业管理成本。12.采用可编程控制器，全自动操作，操作维护方便。13.一体化专业设计，结构紧凑，投资少，安装方便，外形美观。14.采用管网压力叠加和自动变频运行方式，节能效果好。

### 一、连城水泵消防泵的概述：

消防栓泵字面意思便能解，用来消灭和防火上面用的泵。主要的用途在于对火势的控制上会起到很大的作用!引进国外的消防泵，它是全密封的而且没有泄露，很耐腐蚀的。它的造型师很丰富，应用广泛。它大都应用于部门的各类液体的抽送，可以用于环保或者水处理，主要是消防部门。

1、连城水泵许多单级离心泵串联在一起组成多级泵。单级泵越多，组成的多级泵的水压就越大，多级泵可以改变容积大小。多级泵有两个以上的叶轮。多级泵可以通过增加叶轮的数量来加强多级泵的使用寿命。

2、连城水泵多级泵不足就是在进行维修的时候比单级泵要麻烦。多级泵维修要对很多零部件进行检查，

其中包括检修填料密封，检查轴承和润滑变化，检查清理冷却水，阀门等，还要检查叶轮，密封环等零部件的磨损，腐蚀情况。多级泵维护前先看一下制造厂的维护说明书以及配置情况。

1. 检查摩擦损失，大管道系统可能条件较好，检查进水阀是否处于完全打开状态。

泵的流量不足有以下情况：

进水管漏气，垫圈或O形圈漏气，轴封漏气，旋转速度太慢，出水压头太高，旋转速度太慢，出水压头太高，叶轮部分堵塞，发生气蚀现象，装置汽蚀余量不足（由安装决定）

叶轮旋转方向错误，吸上高度过大，叶轮磨损或损坏，叶轮尺寸大小（除以上原因外很大可能是这样子原因

解决办法：

1.

堵住进水管，使管线在压力下工作，测试凸缘是否漏气，如果压力计显示压力下降，则表明此处漏气。

)

2. 更换或重新调节轴封

3. 降低水泵的安装高度

4. 症状是马达过载和水泵在大约三分之一额定功率情况下运行，从泵壳上的指示箭头比较电机的旋转方向。

5. 检查叶轮，必要时更换叶轮

6. 咨询我们是否能用较大的叶轮，否则在需要减小管道摩擦损失或提高速度或两者兼用，但是当心不要使用过载电机。