

通信电缆MHYVP 1X6X7/0.28

产品名称	通信电缆MHYVP 1X6X7/0.28
公司名称	天津市丰缆线缆有限公司
价格	6.60/米
规格参数	品牌:丰缆 型号:MHYVP 规格:1X6X7/0.28
公司地址	天津静海北环工业区朝阳道星海国际A5区-3-1802
联系电话	15932161113 15932161113

产品详情

通信电缆MHYVP 1X6X7/0.28

使用条件<环境温度:-40 ~ 50 <月平均相对湿度:95%(+25)<安装敷设环境温度: -10 <安装时最小弯曲半径:MHYV、MHJV为电缆外径的10倍，其他型号为电缆外径的15倍<电缆型号、名称及使用范围
名称使用范围MHYV矿用聚乙烯绝缘聚护套通信电缆用于平巷、斜巷。

根据需要可制造交联聚乙烯类绝缘的控制电缆以及阻燃（ZR）、铜芯聚绝缘和护套编织屏蔽控制电缆KVVP铜芯聚绝缘和护套编织屏蔽控制软电缆KVVRP。VLV22 铝芯聚绝缘钢带铠装聚护套电力电缆。

KFV氟塑料绝缘聚护套控制电缆。DJVPVR DJYPVR DJYJPVR 编织分对屏蔽（铜丝或镀锡丝）软结构。

智能电表抄表***线--RS-485通讯电缆本产品是严格按RS-485通讯协议规定设计生产的产品。使用RS485通讯线时，对于特定的传输线路，主机(召测设备)到仪表的485口间的电缆长度与数据信号传输的波特率成反比；这个长度主要受信号的失真以及噪声的影响所影响。

使用条件1、额定电压U₀/U_n:2、 电缆导体长期允许温度为90度,短路时温度250度3、

安装敷设环境温度不低于0度,固定敷设时环境温度不低于-10度.4、 电缆允许最小弯曲半径不小于15D(D-
电缆外径,mm)产品性能1、 BRYJVP12R-TK、 ZRBPYJVP12R-。