

# 海康威视监控安防网络设备供销商

产品名称	海康威视监控安防网络设备供销商
公司名称	惠州市景星科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	惠州市惠城区桥东东平中路38号4楼401号房
联系电话	15107521418（微信同号） 15107521418

## 产品详情

1、HDMI最远传输距离是多少米？

答：HDMI传输距离最远一般是15米

2、同一个局域网的多台录像机如何设置远程？

答：需要将录像机的IP地址区别开设置，在单独给每台录像机配置外网访问就可以了。

3、录像机的双网口怎么使用？

答：双网口可以设置多址设定或网络容错模式

网络容错：两张网卡使用相同的IP，可自行选择主网卡，当主网卡出现问题时，可以启用另外一张网卡。

多址设定：带有两个网口的NVR可以在“网络配置-基本配置-网络模式”菜单下设置成多址设定，这样可以给两个网口分别设置不同网段的IP地址。

一般应用场景：一个网口连接摄像机，另外一个网口连接连接外网的路由器；或者一个网口连接一个网段的IP地址，另外一个网口连接另外一个网段的摄像机。实际是否要运用请根据自己的情况来做选择。

4、一台录像机可以接两个显示器吗？

答，您可以进入录像机主菜单-系统配置-预览配置界面设置对应输出出口的图像。“HDMI/VGA”表示HDMI跟VGA可以同时输出，且输出的画面是一样的；

如果可以分别单独设置HDMI跟VGA，则表示两个视频输出口可以同时外接显示器，且画面可以不一样。BNC的输出画面一般可以独立设置。如果录像机有两个HDMI，两个VGA输出口，也支持同时接显示器输出。

## 5、网络录像机跟摄像机距离太远怎么办？

答：如果摄像机跟录像机之间距离较远，您可以考虑通过光纤收发器进行网络信号的传输。不建议多个交换机进行级联传输，当交换机级联的层级多了之后，数据容易出现丢失损耗。

## 6、U盘里的文件可以查到录像机上播放吗？

答：可以将U盘插到录像机的USB接口，在主菜单，回放界面，选择外部文件回放即可，建议U盘使用FAT32格式。

## 7、录像机可以连接无线网络吗？

答：录像机一般不支持无线连接路由，需要通过网线链接路由或交换机，或者跟摄像机用网线直连也是可以的。

如果摄像机支持无线，可以将摄像机添加到和录像机同一个网络中，然后在录像机中添加摄像机。

## 8、录像机小画面黑屏，双击放大才能看到

答：请进入录像机主菜单-录像配置-编码参数，子码流界面，选择对应的通道，降低子码流的分辨率上限数值。调整之后，将摄像机删除重新添加。如果通道提示不支持该功能，可以通过网页登录摄像机调整。在配置，视音频界面，调整子码流的分辨率，码流上限数值。

## 9、录像机编辑IP通道里的密码是什么？

答：编辑IP通道里的密码是摄像机的密码，如果是海康的摄像机，密码是首次使用的时候设置的激活密码。

## 10、怎么把H.265编码改成H.264

答：可以在录像机主菜单-录像配置-编码参数，将对应通道的【视频编码】修改为H.264即可。如果没有录像机，则需要网页单独访问摄像机，在配置界面修改视音频，【视频编码】为H.264

## 11、非POE设备可以接POE交换机吗

答：POE交换机在给供电前，会与设备进行匹配，只有设备符合POE供电协议的情况下，交换机才会对设备进行供电。因此不支持POE供电的设备接POE交换机不会损坏设备。

惠州市景星科技有限公司，竭诚为您提供满意的解决方案。

业务范围：公寓/酒店/宾馆/办公室/门店/企业/监控安装施工电布线/网络改造/网络布线/网络维护/机房整改

1、综合布线：网络布线工程、办公室布线、强弱电布线、弱电系统工程、弱电安装施工、机房线路整改。

2、视频监控：视频监控、远程监控、监控报警联动、防盗报警、网络监控。

3、门禁考勤：人脸识别门禁、指纹密码刷卡门禁、考勤系统、防火门禁、多门控制板门禁、可视门禁等安装及维护。

- 4、系统集成：程控电话、背景音乐、公共广播、会议系统、电话交换机、防盗报警、楼宇对讲、停车管理等。
- 5、网络工程：网络设备及安装、WIFI覆盖、无线网络安装、无线wifi网络、无线上网。
- 6、IT外包：IT外包服务、工厂包月维护、电脑IT外包、网络IT外包、IT包月运维。
- 7、监控维保：监控工程维保、监控维护管理、监控维护保养、监控。