

大量供应烧烤木炭无烟木炭高温机制木炭

产品名称	大量供应烧烤木炭无烟木炭高温机制木炭
公司名称	灵寿县顺佳矿产品加工厂
价格	35.00/箱
规格参数	产地:河北石家庄 规格:多种 (mm) 固定炭含量:95%以上
公司地址	河北省石家庄市灵寿县燕川工业区
联系电话	86-031182617282 15176855318

产品详情

木炭 (charcoal) 是木材或木质原料经过不完全燃烧，或者在隔绝空气的条件下热解，所残留的深褐色或黑色多孔固体燃料。

木炭主要成分是碳元素，灰分很低，热值约27.21~33.49兆焦/千克，此外还有氢、氧、氮以及少量的其他元素，其含量与树种的关系不大，主要取决于炭化的最终温度。木炭属于憎水性物质，灰分含量在6%以内，孔隙占木炭体积7%以上，比重一般为 1.3 ~ 1.4，发热量取决于炭化条件，一般在 8000 千卡/千克左右，木炭的还原能力大于焦炭。木炭有大量的微孔和过渡孔，使它不仅有较高的比表面积，而且孔内焦油物质被排除后将有很好的吸附性能。与氧气完全燃烧产生二氧化碳，不完全产生有毒气体一氧化碳。较为疏松。

制法有两种：

(1) 窑烧法，用泥土筑窑，满装木材，从窑门或火门点燃烧，使木材在窑内炭化，挥发物逸出而剩余木炭；

(2) 干馏法，即木材干馏。按照出窑的熄方法，有黑炭和白炭两种。

炭窑简单介绍：窑的形式、构造很多，如浙江窑、鲤鱼窑、木瓢窑、湖南木窑和四川木窑、速度较快的

铁窑、机窑等等。通常以闷窑熄火的方法叫做窑内熄火法，所得到的炭称为“黑炭”。当木材在窑内炭化完毕时，趁热从窑内扒出，然后用湿沙土熄火的方法，称为窑外熄火法。在熄火过程中，木炭与空气接触而进行煨烧，炭的外部被氧化，生成的白色灰附在木炭上，称为“白炭”。白炭比黑炭坚硬。

"厂家大量供应烧烤木炭无烟木炭高温机制木炭"的新奇创意项目为报名，水分是0.001（%），灰分为0.1（%），规格是多种（mm），种类为烧烤炭，发热量是8000（kcal/kg），固定炭含量为95%以上，产地是河北石家庄