

优质矿粉微波烘干机山东微波烘干设备矿石微波烘干设备

产品名称	优质矿粉微波烘干机山东微波烘干设备矿石微波烘干设备
公司名称	济南创鑫工业微波设备有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:创鑫微波 型号:不锈钢
公司地址	济南市天桥区大鲁庄工业园一区6号
联系电话	18764086114

产品详情

矿产品微波干燥机的用途:矿产品微波干燥机主要用于矿石材料的加热与干燥或化学反应。采用输送带传动,适用于粉状、颗粒比较小、均匀的矿材料干燥,其它化学反应的有特殊要求可根据工艺不同来定做。矿产品微波干燥机的特点:微波加热与传统加热不同,它不需由表及里的热传导,而是通过微波在物料内部的能量耗散来直接加热物料,根据物料性质(电导率、磁导率、介电常数)的不同,微波可以及时而有效地在整个物料内部产生热量。微波加热在冶金中的应用具有以下用传统加热方式无法比拟的优点:(1)选择性加热物料,升温速率快,加热效率高;(2)微波能够同时促进吸热反应和放热反应,对化学反应具有催化作用;(3)当用微波加热代替传统加热时,熔炼和其它高温化学反应可以在十分低的温度下进行,即微波加热具有降低化学反应温度的作用;(4)微波能可以使原子和分子发生高速振动,从而为化学反应创造出更为有利的热力学条件;(5)微波很容易使极性液体〔例如水、乙醇、各种酸碱溶液等)加热,因而微波加热可以用来促进矿物在溶剂中的溶解,提高湿法冶金过程的授出速率和降低过程的能耗;(6)微波本身不产生任何气体,所须净化的只有还原或氧化反应产生的气体,因而利于环境保护;(7)易于自动控制。矿产品微波干燥机技术参数

设备型号	cx-60hm10	
输入电源	三相五线 380v ± 10% 50hz ± 1% (零线需与相线一样大)	
额定输入功率	90kva	
微波输出功率	60kw	(功率分段可调)
微波频率	2450mhz ± 50mhz	
设备外型尺寸	长 × 宽 × 高	15140 × 1660 × 1650(mm)
传输速度	0.5-5m/min	
环境温度	0-40	相对湿度 80%
微波加热箱数量	10个	可按照产量设计
微波馈入方式	顶部馈入	可按照工艺要求特殊设计
微波抑制器开口高度	50mm	
变压器冷却方式	油浸水冷	
磁控管冷却方式	水冷	

设备微波泄漏标准	符合国家gb10436-89标准 (5mw/cm ²)	
设备电气安全标准	符合国家gb5226电气安全标准	
传动功率规格：	1.5kw	变频调速
测温范围、精度：	0-350	
控制方式	按钮控制	可选plc控制
设备最大产量	每小时干燥脱水:60kg。	

"供应优质矿粉微波烘干机山东微波烘干设备矿石微波烘干设备"的功率为100 (kw) ，型号是不锈钢，转速为1000 (r/min) ，传热面积是6 (m²) ，品牌为创鑫微波，占地面积是30 (m²) ，加工定制为是，外形尺寸是可根据客户需求定制 (m) ，品类为隧道式