

赛莱默水泵CEA370/3-V

产品名称	赛莱默水泵CEA370/3-V
公司名称	南京凯路里机电设备有限公司
价格	2100.00/件
规格参数	xylem泵:Q=33 3SV07F:H=15 南京:kw11
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地寅春路18号-02
联系电话	025-84464209 13770609131

产品详情

赛莱默水泵，南京赛莱默水泵，赛莱默多级离心泵，赛莱默热水循环泵，赛莱默增压水泵

107350020 0.75kW COM350/07/A

107350020XN 0.75kW COM350/07K/A

107350030 0.9kW COM350/09/A

107350040 1.1kW COM350/11/A

107350090 0.37kW CO350/03/A

107350100 0.55kW CO350/05/A

107350110 0.75kW CO350/07/A

107350130XN 1.1kW CO350/11K/A

107350140 1.5kW CO350/15/A

107350150 1.5kW CO500/15/A

整机PBCM/CEA70/3-V 6,280

600580560E3 整机PBCM/，CEA70/5-V

600580570E3 整机PBCM/ , CEA80/5-V

600580580E3 整机PBCM/ , CEA120/3-V

600580590E3 整机PBCM/ , CEA120/5-V

600580600E3 整机PBCM/ , CEA210/2-V

600580610E3 整机PBCM/ , CEA210/3-V

600580620E3 整机PBCM/ , CEA210/4-V

600580630E3 整机PBCM/ , CEA210/5-V

600580640E3 整机PBCM/ , CEA370/1-V

600580540E3 整机PBCM/ , CEA370/2-V

600580650E3 整机PBCM/ , CEA370/3-V

闭式连接，单级叶轮离心式水泵具有轴向进水，径向排水的特点。

配有螺纹的进水和出水口。

结构紧密，水泵和电机通过支架连接；叶轮与电机延伸轴直接相连。

结构设计为从水泵后部分开式，无需将泵体从管道系统中拆开。

AISI316L不锈钢开式叶轮，四个冲压叶片牢固焊接在叶轮盘上。

叶轮前部耐磨面由高强度的AISI316L不锈钢板制成，并采用气体保护焊接在水泵入水口上。AISI316L不锈钢泵体和密封盘，无导叶和腔体，易于清洗和维修。

泵体由8个螺丝固定，因此进水口可以旋转。

机械密封：

标准型：铝和石墨的滑动表面，氟橡胶。其他部分由AISI316L不锈钢制成

“K”型：滑动表面由碳化硅和碳化钨制成，氟橡胶。其他部分由AISI316L不锈钢制成

氟橡胶O型圈

可选择的其他特点：

不同的电压和频率

不同的机械密封和O型圈材料。

供应lowara水泵，lowara水泵配件，Lowara水泵机械密封，意大利lowara水泵

